




Vendbart slangeskab til frem- og indbygning. Ved indbygning kan der evt. bestilles separat indmurationsramme, som passer ind over skabet.

Til indendørs brug såsom kontorer, skoler, institutioner, hospitaler, sportshaller, biografer, hoteller, konferencelokaler, lufthavne og lignende.

DN 19/25

Falck varenummer	Slangelængde [m]		Dimensioner [mm] B(W) x H x D	Skabsfarve	Slangetype	VVS nummer
	DN19	DN25				
566140H	30		795 x 795 x 110	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381336
566140HP3000	30		795 x 795 x 110	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381337
566040	30		795 x 795 x 120	RAL9010 (hvid)	sort gummi	399382309
566040P3000	30		795 x 795 x 120	RAL3000 (rød)	sort gummi	399382108
566044	25		600 x 600 x 150	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381366
566044P3000	25		600 x 600 x 150	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381367
566043		30	795 x 795 x 150	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381308
566043P3000		30	795 x 795 x 150	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381309

Falck slangeskabe leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede sider i RAL 3000 rød (glans 80)
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinfri justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN 694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Vandførende dele i messing
- Skabskasse i galvaniseret stål
- Håndtag med mulighed for montering af medfølgende glas og nøgle
- Vendbart skab som muliggør venstrehængsling
- 12 stk. Ø36mm. knockout huller til rørindføring på 5 sider
- Pulvermalet skab glans 80 - *standard*
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. til EN 671
- Skab og maling produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1
- Kugleventil monteres i toppen i den side, hvor svingarmen er hængslet

Tilvalg:

- Alternative RAL farver _____
- Indmurationsramme/pudsliste for pæn og fleksibel afslutning
- Skab produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder og bundplade ved vandindførsel i bunden
- Rustfrit stål AISI 304
- Syrefast rustfrit stål AISI 316
- Print direkte på skab, f.eks. firmalogo eller billede
- Skabslåge med polycarbonat rude
- Gulv- og vægstativ for frithængende skab
- Hul til Ruko lås



Falck

FALCK Teknik:

Meterbuen 14-16, 2740 Skovlunde

Telefon: +45 7022 1420

falckteknik@falck.dk