

RiLine60 skinnesystemer op til 800 A (60 mm)



Tilslutningsteknik Side 280 – 282 **Komponentadaptore** Side 283 – 289 **Sikringskomponenter** Side 294 – 309

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Bemærk:

Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt.

Diagrammer for kortslutningsholdbarhed:

Finder du på internettet.


Teknisk information:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Fladkobberskinnesystemer

Skinneholdere							
		    					
		3-polet/60 mm			4-polet/60 mm		Side
Antal poler/skinnecenterafstand		Pk.					
Med udvendig montage			■	–	–	–	–
Med indvendig montage			–	■	■	■	■
Til skinner mm	12 x 5/10		■	■	–	■	–
	15 x 5 – 25 x 10, 30 x 5		■	■	■	■	–
	30 x 10		■	■	■	■	■
Godkendelser			–	–	UL	UL	UL
Best.nr. SV		4 stk.	9340.010	9340.000	9340.050	9340.004	9342.014
Endvidere kræves							
Afstandsstykke ved anvendelse af skinner 12 x 5/10 mm			■	■	–	■	–
Best.nr. SV		12 stk.	9340.090	9340.090	–	9340.090	310