

# PRODUKTDATABLAD

## P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Specielle LED-lyskilder til frydere



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Mindre designerarmaturer
- Køleskabe
- Symaskiner
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

### PRODUKTFORDELE

- Ekstremt små mål
- God all-round lysudsendelse
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Lang levetid op til 15.000 timer
- Fire års garanti

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til konventionelle 230V lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks  $R_a: \geq 80$ ; konstant kromaticitet



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Wattforbrug                              | 2,30 W      |
| Nominel wattforbrug                      | 2,30 W      |
| Nominel spænding                         | 220...240 V |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 38          |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 61          |
| Driftsfrekvens                           | 50/60 Hz    |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,40      |
| Tilsvarende lampe effekt                 | 20 W        |


## Fotometriske data

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Nominel lysstrøm                        | 200 lm        |
| Målt lumenstrøm                         | 200 lm        |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev        | 0,70          |
| Farvetemperaturer                       | Koldt dagslys |
| Farvetemperatur                         | 6500 K        |
| Lumen                                   | 200 lm        |
| Farvegengivelsesindex                   | ≥80           |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn       |
| Nominel farvetemperatur                 | 6500 K        |
| Farvegengivelsesindex                   | ≥80           |

## Lysfordeling

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Opvarmningstid (60 %) | < 0,50 s |
| Udstrålingsvinkel     | 160 °    |
| Opstarttid            | < 0,5 s  |

## Dimensioner



|                |         |
|----------------|---------|
| Total længde   | 63,0 mm |
| Diameter       | 25,0 mm |
| Udvendig kolbe | T26     |
| Længde         | 63,0 mm |

## Temperaturer og driftsbetingelser

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur           | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 80 °C        |

## Levetid

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Nominel levetid                       | 15000 h |
| Målt levetid                          | 15000 h |
| Antal tænd/sluk                       | 100000  |
| Lumenvedligeholdelse ved endt levetid | 0,70    |

## Generel Beskrivelse

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)   | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kviksølvindhold                | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kviksølvfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Design/version                 | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korrekt bortskaffelse jf. WEEE | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt bemærkning             | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |

## Egenskaber

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

## Godkendelse og Standarder

|               |             |
|---------------|-------------|
| Energiklasse  | F           |
| Energiforbrug | 3 kWh/1000h |

## Internationale Koder

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | LEDPT2620 2,3W/ |
|--------------|-----------------|

## LOGISTIK DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075620155 | Folding carton box<br>1         | 28 mm x 28 mm x 67 mm                 | 18,00 g    | 0.05 dm <sup>3</sup> |

|               |                            |                          |           |                       |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075620162 | Shipping carton box<br>20  | 150 mm x 122 mm x 77 mm  | 396,00 g  | 1.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075620179 | Shipping carton box<br>120 | 256 mm x 160 mm x 248 mm | 2511,00 g | 10.16 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

#### REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

- ▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

Se

- ▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps) for flere produkter og mere information om LED-lys-kilder

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.