



Materiale:

Stålplade
Kabinet: 1,5 mm
Låg: 2,0 mm
Design-gribeliste: aluminium
Hjørnebeskyttere og låseafdækning: plast, selvslukkende

Overflade:

Kabinet og låg:
grundet, udvendigt pulverlakeret i RAL 7035 struktur
Design-gribeliste: natureloxeret
Hjørnebeskyttere og låseafdækning: RAL 7015

Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000, NEMA 12 er opfyldt i kombination med overdel, afslutningsplade til over-/midterdel, flangeplade og underdel.

Leveringsomfang:

Kabinet med låg, hængslet bagtil, 2 arreteringer med automatisk låsning og oplåsning, flangepladeåbning til kabelgennemføring i skabsbunden.



Rittal Service:

- Andre dimensioner, udskæringer og boreringer på forespørgsel.
- Pultmidterdel, hængslet bagtil på låg, med montageudskæring og forstærkning til bærearmsystem CP-L på forespørgsel.

- 1** Forberedt til pultoverdel: bagtil, åben foroven

- 2** Bagtil, hængslet med låg

Detaljetegning,
se side 1190.

	Stk./pk.	1 Forberedt til pultoverdel			
Bredde (B) mm		600	800	1200	1600
Højde (H) mm		235	235	235	235
Dybde (T) mm		750	750	750	750
Maks. udskæring pultlåg	Bredde (B1) mm	488	688	1088	1488
	Dybde (T1) mm	413	413	413	413
Best.nr. TP		6714.500	6715.500	6716.500	6717.500

Tilbehør

Afslutningsplade til pultover-/midterdel	1 stk.	6730.200	6730.210	6730.220	6730.230
Flangeplade	Størrelse	4	5	4	5
	Antal	1	1	2	2
Skinne til indvendig udbygning	Til bredde	4 stk.	5001.050	5001.051	5001.053
Systemchassis 17 x 73 mm ¹⁾	I dybden	4 stk.	8612.150	8612.150	8612.150
Montagestag ¹⁾	I dybden	20 stk.	4695.000	4695.000	4695.000
Montageskinne 18 x 38 mm ¹⁾		4 stk.	8612.250	8612.250	8612.250
Delmontageplade	Bredde 200 mm	1 stk.	6730.310	6730.310	6730.310
	Bredde 500 mm	1 stk.	6730.330	6730.330	6730.330
	Bredde 700 mm	1 stk.	—	6730.340	6730.340

Låsesystemer

Standard dobbeltkamlåseindsats kan udskiftes med låseindsats på 27 mm, type A, se side 956.

Pultmidterdele bestilles grundet med endnr. 800. Leveringstid oplyses på forespørgsel.

¹⁾ Mulighed for montage i låg og skabsbund.

2 Bagtil, hængslet med låg				Side
600	800	1200	1600	
235	235	235	235	
750	750	750	750	
488	688	1088	1488	
413	413	413	413	
6710.500	6711.500	6712.500	6713.500	

—	—	—	—	163
4	5	4	5	Fra 1048
1	1	2	2	
5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	992
8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	993
4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	997
8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	996
6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	986
6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	986
—	6730.340	6730.340	6730.340	986



Metalflangeplader

Til lukning af kabelgennemføringsåbning i bunden ved anvendelse uden pultunderdel, best.nr. se side 1049.



Kabelforskrutninger

af polyamid eller messing, best.nr. se side 1054.