



Mobil 1 Racing 4T 10W-40 and 15W-50

Avanceret syntetisk multigrade firetakts motorcykelolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1 Racing 4T er en avanceret firetakts motorcykelolie. Denne olie hjælper med at levere et uovertruffet præstationsniveau til højtydende motorcykler. Den sikrer at firetaktsmotorer kører rent og beskytter dem selv under ekstreme driftsforhold.

Egenskaber og mulige fordele

Mobil 1 Racing 4T kombinerer højtydende syntetiske baseolier og et præcist afbalanceret komponentsystem, hjælper til med at give fremragende motor renhed, glimrende slidbeskyttelse ved høje temperaturer og yderst effektiv korrosionsbeskyttelse. Brugen af Mobil 1 Racing 4T hjælper med at opretholde maksimal effekt som følge af den høje ydeevne og beskyttelse, som opnås med syntetisk teknologi. Denne særligt udviklet motorcykelolie hjælper med at levere uovertruffen præstation under krævende driftsforhold ved helårskørsel i såvel milde som barske miljøer, og på racerbanen. De vigtigste Egenskaber og mulige fordele er:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Optimerede friktionsegenskaber	Konsistent effekt som følge af mindre friktionstab Overordnet bedre balanceret motorpræstation og brændstoføkonomi
Enestående slidbeskyttelse	Hjælper med at opnå længere levetid
Fremragende termisk og oxidativ stabilitet	Oliefilmbeskyttelse ved alle driftstemperaturer, hvilket minimerer dannelse af aflejringer, især ved de høje driftstemperaturer, der forekommer i luftkølede motorer
Fremragende lavtemperaturegenskaber	Effektiv smøring ved lave temperaturer, lettere start, hurtig slidbeskyttelse og mindsket belastning af startsystemet
Glimrende rens/opløsningsevne	Fremragende motor renhed, letløbende og pålidelig drift
Effektiv beskyttelse mod rust og korrosion	Længere levetid for kritiske ventilenheder og lejekomponenter

Anvendelse

- Mobil 1 Racing 4T anbefales specifikt til smøring af firetaktsmotorer på højtydende motorcykler.

Specifikationer og godkendelser

Mobil 1 Racing 4T opfylder eller overgår KRAVENE I DE følgende industrispecifikationer:	10W-40	15W-50
API	SN,SM,SL,SJ,SH	SN,SM,SL,SJ,SH
JASO	MA	MA

Typiske egenskaber

Mobil 1 Racing 4T		
SAE klasse	10W-40	15W-50

Viskositet, ved 100 °C, cSt (ASTM D 445)	13,0	16,9
Viskositet ved 40 °C, cst (ASTM D445)	83,5	114
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	155	161
Vægtfylde, g/ml ved 15,6 °C (ASTM D4052)	0,86	0,86
Flammepunkt, °C (ASTM D 93)	212	204
Flydepunkt, °C (ASTM D 97)	-45	-39

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil, Mobil 1 og ExxonMobil og Pegasusdesignet er registrerede varemærker, som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber.

7-2011

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280
www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet: www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.