

Monteringsledninger, PVC-isolerede & varmebestandige

Installation cables, PVC insulated & heat-resistant

Standard: HD 21.7

Standard: HD 21.7



Konstruktion:

Construction:

1 Kobberleder, entrådet kl. 1
Copper conductor, solid, cl. 1

2 Isolation, blyfri PVC, varmebestandig
Insulation, lead-free PVC, heat-resistant

Anvendelse:

Application:

Indre ledninger i brugs- og belysningsgenstande m.v. i.h.t. konstruktionsforskrifterne i SB. Monteringsledning i anlæg omfattet af DS/EN 60439 og DS/EN 60204-1:2006.

Cables to be installed inside electrical devices and lighting components according to SB construction regulations. Cables used in installations covered by DS/EN 60439 and DS/EN 60204-1:2006.

Egenskaber:

Properties:

Mærkespænding Rated voltage	300/500 kV
Prøvespænding Test voltage	2 kV AC
Max. drifttemperatur Max. operating temperature	90 °C
Max. kortslutningstemperatur Max. short-circuit temperature	160 °C
Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	5 °C
Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40 °C

Brandprøve Fire test	IEC 60332-1
Max. tilladeligt træk Max. pulling force	50 N/mm ² v/træk i lederen 50 N/mm ² on conductors
CE-overensstemmelse CE-conformity	Lavspændingsdirektivet Low Voltage Directive
RoHS	Ja Yes
Certificering Certificat	HAR

Tekniske data (G):

Technical data (G):

Dimension No. of cores and cross-section	Farve Color	Levering Delivery	Udvendig dimen- sion, nom. Outer diameter, nom.	Udvendig dimen- sion max. Outer diameter max.	Ca. vægt Cable mass approx.	El-nr. Product number	EAN-nr. EAN-nr.
mm ²		m	mm	mm	kg/km		
1X0,5	Hvid White	Tb 4000	2,1	2,3	9	30 32 600 307	
1X0,5	Hvid White	Tb 6X4000	2,1	2,3	9	30 32 315 003	
1G0,75	Grøn/Gul Green/yellow	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 600 420	
1X0,75	Blå Blue	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 107 004	
1X0,75	Hvid White	Sp 100	2,3	2,5	11	30 32 306 054	
1X0,75	Hvid White	Tb 3000	2,3	2,5	11	30 32 601 115	

Alle rettigheder forbeholdes. Enhver uautoriseret brug, omfordeling eller gengivelse af dele af eller hele indholdet i enhver form vil udgøre en krænkelse af ophavsretten. Dataene er kun vejledende og skal ikke betragtes som en bindende erklæring eller garanti fra NKT' side vedrørende et produkts egenskaber eller brugbarhed. Datasiden er ikke udtømmende og bør læses i sammenhæng med NKT' andre produktdatablade, uanset om disse er publiceret eller ej. NKT forbeholder sig ret til at ændre datasiden uden forudgående varsel.

All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not be considered a binding representation or warranty from NKT concerning a product's properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with NKT other product data sheets, whether published or not. NKT reserves the right to change the data page without prior notice.