


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Varmgalv. Stålsjækel m/rødmalet Pin, Brudstyrke 6xWLL

H.D. High Tensile "BOW" Shackle w/Eye Bolt, BL 6xWLL

Varenr./Article No.	Dim.	B- Dim.	d- Dim.	H- Dim.	r- Dim.	Kg./Stk./Pc	WLL
209/050	1/4" x 5/16"	13mm	8mm	28mm	20mm	0,0500	500kg.
209/075	5/16" x 3/8"	14mm	10mm	31mm	21mm	0,0800	750kg.
209/100	3/8" x 7/16"	17mm	11mm	37mm	26mm	0,1400	1000kg.
209/150	7/16" x 1/2"	18mm	13mm	43mm	29mm	0,2200	1500kg.
209/200	1/2" x 5/8"	21mm	16mm	48mm	33mm	0,3300	2000kg.
209/325	5/8" x 3/4"	27mm	19mm	60mm	43mm	0,6500	3250kg.
209/475	3/4" x 7/8"	32mm	22mm	71mm	51mm	0,9700	4750kg.
209/650	7/8" x 1"	37mm	25mm	84mm	58mm	1,4700	6500kg.
209/850	1" x 1 1/8"	43mm	28mm	95mm	68mm	2,3950	8500kg.
209/950	1 1/8x1 1/4"	46mm	32mm	104mm	75mm	3,1000	9500kg.
209/1200	1 1/4x1 3/8"	52mm	36mm	119mm	82mm	4,1000	12000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Løftesjækel med øjebolt anvendes eksempelvis som forbindelsesled ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt, til løft.

Men, da sjæklen også kan anvendes solitær er den tilsvarende mærket jævnfør Arbejdstilsynets regler og med en sikkerhedsfaktor på 6:1 modsat mange andre Klasse8 produkter, som anvender en sikkerhedsfaktor på 4;1

Valg af størrelse/Kapacitet af sjækel afhænger alene af valgte kæders størrelse eller vægten på det emne sjæklen skal kunne bære..

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn