

Montagepladefiksering

Til yderligere aflastning og reduktion af eventuelle svingninger i montagepladen. Vælges efter indbygningsposition, indbygningstype og skab.

Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.



Til TS

Indbygningsmuligheder:

- I siden, i halv højde i forbindelse med montageplademellemstykke
- I næstsidsste stilling
- Fremtrukket (leveringstilstand)

Fordel:

Ingen indvirkning på montagearealet, men montage er kun mulig fra skabets bagside.

Stk./pk.	Best.nr. TS
10 stk.	8800.630



Tilbehør:

Montageplademellemstykke, se side 981.



Til TS

Indbygningsmuligheder:

- I siden
- Bagtil, i niveau med skabsramme

Fordel:

Ingen indvirkning på montagearealet, men montage er kun mulig fra skabets bagside.

Stk./pk.	Best.nr. TS
10 stk.	8800.610



Til TS

Indbygningsmuligheder:

- I siden
- Bagtil, i niveau med skabsramme
- Fremtrukket i trin på 25 mm

Fordel:


Ingen indvirkning på montagearealet. Kan valgfrit anvendes som fiksering eller forskrning.

Stk./pk.	Best.nr. TS
10 stk.	8800.090




Yderligere behøves:

Systemchassis 17 x 73 mm til det indre montage-niveau, se side 993 (ved fig. 3).



1

2



3

1 Montageplade fikseret med skrue i bageste indbygningsposition.

2 Montageplade fastskruet fra bagsiden i bageste indbygningsposition.

3 Montageplade fikseret med skrue eller fastskruet (ikke vist) i fremtrukket position.

Til TS

Indbygningsmuligheder:

- I siden
- Bagtil, i niveau med skabsramme

Skydes over pladen i siden og sikres med skruer. Endvidere kan montagepladen fastskrues på den bageste C-kant efter boring af huller.

Stk./pk.	Best.nr. TS
10 stk.	8800.050