



TS-sidepladen åbner nye dimensioner for bekvem adgang til TS-skabe takket være muligheden for hængsling.

Vigtigt:

Røde flader (sideplader) hængslede og uhængslede skal altid ligge over for hinanden. Blå flader (låger/bagplader) skal altid ligge over for hinanden.

På ethvert lodret skabsprofil må kun én flade være hængslet.

Bemærk:

I stedet for en sideplade kan der efterfølgende monteres en klimasideplade med integreret kølemodul, se side 635.



Automatisk potentialudligning

Sideplader, skruemonterede, stålplade

Til TS

Enkel anbringelse på rammen takket være ophængningshjælp. Seks eller otte gevindbeslag med kontaktelementer sørger for automatisk potentialudligning og en høj grad af EMC-beskyttelse. PE-bolte med kontaktflader er integreret.

Materiale:

Stålplade 1,5 mm

Overflade:

Grundet, udvendigt pulverlakeret i RAL 7035 struktur

Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000

Leveringsomfang:

Inkl. montage materialer.

Bemærk:

Gevindbeslag kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside.

Bestykbar areal:

Udv. dimensioner – 100 mm.



Tilbehør:

PE-ledere, se side 1034.
Gevindbeslag, indvendigt, se side 918, ved tunge indbygninger og høje dynamiske belastninger.

Tysk patent nr. 198 01 720

Til skabe		Stk./pk.	Best.nr. TS
Højde mm	Dybde mm		
800	600	2 stk.	8173.235
1000	600	2 stk.	8174.235
1200	500	2 stk.	8115.235
1200	600	2 stk.	8170.235
1200	800	2 stk.	8175.235
1200	1000	2 stk.	8176.235
1400	500	2 stk.	8145.235
1400	600	2 stk.	8146.235
1400	800	2 stk.	8148.235
1600	500	2 stk.	8165.235
1600	600	2 stk.	8166.235
1600	800	2 stk.	8168.235
1800	400	2 stk.	8184.235
1800	500	2 stk.	8185.235
1800	600	2 stk.	8186.235
1800	800	2 stk.	8188.235
1800	900	2 stk.	8189.235
1800	1000	2 stk.	8180.235
2000	400	2 stk.	8104.235
2000	500	2 stk.	8105.235
2000	600	2 stk.	8106.235
2000	800	2 stk.	8108.235
2000	900	2 stk.	8109.235
2000	1000	2 stk.	8100.235
2200	600	2 stk.	8126.235
2200	800	2 stk.	8128.235
2200	900	2 stk.	8129.235

Udførelse RAL 7032 bestilles med endenr. 200, grundet med endenr. 300.

Leveringstid oplyses på forespørgsel.



Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål

Til TS

Til afslutning af en komplet skabsenhed. Enkel montage indvendigt på lodret skabsprofil. Kontaktelementer sørger for automatisk potentialudligning og en høj grad af EMC-beskyttelse. PE-bolte med kontaktflader er allerede integreret.

Materiale:

Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Overflade:

Matslebet, kornstørrelse 400

Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000

Leveringsomfang:

Inkl. montage materialer.

Til skabe		Stk./pk.	Best.nr. TS
Højde mm	Dybde mm		
1800	400	2 stk.	8700.840
1800	500	2 stk.	8700.850
2000	600	2 stk.	8700.060

Udførelse i rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) bestilles med best.nr. 8705.XXX.

Leveringstid oplyses på forespørgsel.

Detaljetegning,

se sideplader til modulbaseret frontdesign, side 942.



Tilbehør:

Gevindbeslag, indvendigt, se side 918, ved tunge indbygninger og høje dynamiske belastninger.