



Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er en syntetisk højtydende dieselmotorolie specielt fremstillet til brug i dieselmotorer, der anvendes under krævende driftsforhold. Olien indeholder højtydende baseolier, der giver et lavt flydepunkt, højt viskositetsindeks, lav fordampning samt forbedret brændstoføkonomi. Baseolierne er tilsat en særlig additivkombination, der yder en særdeles god beskyttelse af alle motordele. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 er udviklet, så kravene til lange udskiftningsintervaller i den moderne dieselmotor er opfyldt.

Karakteristika og fordele

Moderne højtydende dieselmotorer med lav emission stiller stadig større krav til motorolien. Tættere motorer reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forbrug af top-up olie til at erstatte forbrugte additiver. Den termiske belastning af smøreolien er steget grundet brug af "Intercoolers" og turboladere. Endvidere belastes den også af højere tryk i indsprøjtningssystemet og senere tænding, stigende motortemperatur og forøget sodaflejring i motorer med recirkulation af udstødsgassen. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac XHP 10W-40 giver en optimal ydeevne i såvel moderne dieselmotorer som ældre modeller. Egenskaber og fordele ved Mobil Delvac XHP 10W-40 inkluderer:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
God beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejring ved høj temperatur, lak og olienedbrydning	Lang motorlevetid Reduceret slitage Forhindrer aflejring ved høj temperatur
Mindsket tendens til rivning og bedre beskyttelse mod cylinderpolering	Giver udmærket beskyttelse mod fastkoksning
Høj TBN reserve	Giver stor slidbeskyttelse Giver mulighed for forlængede olieskiftintervaller
Gode lav-temperaturegenskaber	Forbedrer pumpbarheden og oliecirculationsevnen Beskytter mod slitage ved start
"Stay-in-grade" egenskaber Lav fordampning	Hjælper med at bevare viskositeten og mindsker olieforbruget under hård belastning og ved høje temperaturer
Meget højt viskositetsindeks	Stort anvendelses- og temperaturområde

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

- Dieseldrevne motorer med og uden turbo fra førende europæiske og japanske motorfabrikanter
- Motorer, som anvendes i fjern- og nærtrafik
- Entreprenørvirksomhed, landbrug, minedrift og stenbrydning

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Opfylder eller overstiger

kravet om:

ACEA E7/E4

X

Renault Trucks RXD	X
--------------------	---

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Har følgende fabrikant godkendelser:

MAN M 3277	X
MB-Approval 228.5	X
MB-Approval 235.27	X
Volvo VDS-3 /VDS-2	X
MTU Oil Category 3	X
Scania LDF-3/LDF-2	X
ZF TE-ML 04C	X

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer:

Cummins CES 20072	X
API CF	X

Typiske egenskaber
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

SAE viskositetsklasse	10W-40
Viskositet, ASTM D 445:	
cSt ved 40°C	89
cSt ved 100°C	13,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	149
Sulfateret aske, wt%, ASTM D 874	1,9
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	15,9
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-42
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	226
Densitet ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,867

Sundhed og sikkerhed

Baseret på tilgængelige oplysninger forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er hensigten. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil-logotypen, Pegasus-designet og Delvac XHP Extra er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

7-2011

ExxonMobil Danmark ApS
 Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280

www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet: www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluder varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.