


# 26 26 200 T

## Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) med befæstigelsesring



- Meget belastbare, elastiske præcisionsspidser
- Flad-runde, lange kæber
- Fortandede grebflader
- Med skær til mellemhård tråd Ø 3,2 mm og hård tråd Ø 2,2 mm
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehart i flere trin
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtnig

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Artikel-nr.                     | 26 26 200 T            |
| EAN                             | 4003773081456          |
| Tang                            | forkromet              |
| Greb                            |                        |
| Form                            | 2                      |
| Hoved                           |                        |
| Isoleringsstandard              | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm | 3,2                    |
| Skæreværdi hård tråd Ø mm       | 2,2                    |
| T1 mm                           | 9,5                    |
| W3 mm                           | 18,0                   |
| W4 mm                           | 3,0                    |
| T2 mm                           | 2,5                    |
| L4 mm                           | 23,0                   |
| L3 mm                           | 73,0                   |
| Mål vinkel °                    | 40                     |
| Nominelt mål                    | 200 mm                 |
| Længde mm                       | 200                    |
| vægt netto g                    | 215                    |



Forbehold mod tekniske ændring og fejl