



Többcélú



Könnyű vám

Referencia a tapintáskésztségre, mozgékonytágra és rugalmasságra

- Ez a szinte a második bőr érzetét nyújtó, nagyon vékony kesztyű kimagasló kényelmet, illeszkedést és érzékenységet biztosít a legkényesebb alkalmazásoknál is.
- Ultravékony, ugyanakkor tartós kesztyűt eredményező 18-as méretű kötéstechológia.
- Könnyű igénybevétellel járó, száraz és enyhén olajos alkalmazások széles köréhez tervezett kesztyű ideális azok számára, akik a jelenlegi kesztyűkénél jobb illeszkedést, érintkezést és pontosságot igényelnek.
- Ideális olyan alkalmazásokhoz is, ahol pamutkesztyűket használnak vagy egyáltalán nem használnak kesztyűt, ugyanakkor fennáll a horzsolások, hólyagosodás és kisebb sérülések veszélye.
- Emellett a 11-618 és a 11-616 sötét bélések kiválóan alkalmasak a mérsékeltlen koszos környezetekhez.

Industries

- Autóipar
- Szerszám- és gépípar
- Fémípar

Alkalmazások

- Részegységek felszedése, rögzítése
- Részegységek össze- és szétszerelése
- Részegységek, alkatrészek rögzítése



Főbb jellemzők

- Az Ansell' legvékonyabb kesztyűje a legfinomabb műveletekhez
- A kis igénybevételre tervezett 18 Gauge értékű bélés kivételes mozgékonytágot és tapintásérzékenységet biztosít
- Az extra vékony, 0,8 mm-es poliuretán bevonat nagy mozgékonytágot biztosít, magas horzsolással szembeni ellenállással
- A sötét bélés és kesztyű elrejtik a koszt, és csökkentik a kidobott kesztyű mennyiségét
- Automatákhoz való csomagolásban is elérhető

érzékenyítő

- Természetes gumi proteinek

Csak a nagyon kevés felhasználó szenzibilizálódhat a kesztyű ezen alkotóeleme iránt, ezért irritáló és / vagy allergiás érintkezési reakciókat válthat ki.

Teljesítményszabványok és Előírásoknak való megfelelés



ABR



CUT



dermatest-guarantee.de

EN 388:2003



3121

EN 388:2016



3121X

REACH megfelelő

Műszaki adatok

BRAND STÍLUS	LEÍRÁS	Nyomtáv	MÉRET	HOSSZ	SZÍN	CSOMAG
HyFlex® 11-618	Palm Coated, Poliuretán, Nejlón, Kötött csuklós	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	194-253 mm 7.63-9.96 inches	Fekete	• 12 pár tasak; 12 tasak karton

