

Tilledninger

PKA® 90, H05V2V2-F

PVC-isolerede, varmebestandige



Anvendelse

Anvendelse	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri. ≥1,5mm²: Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
Driftstemperatur	Max. 90°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC, varmebestandig
Lederidentifikation	Uden beskyttelsesleder (X) 2-leder: Blå, brun
Udvendig kappe	Blyfri PVC, varmebestandig

Teknik

Certificering	<HAR>
Standard	HD 21.12
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKA® 90, H05V2V2-F

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm²		m	mm	mm	kg pr. km		
2X1,5	Hvid	Ks 50	7,1	8,6	81	30 32 267 397	5 702950 122683