

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Polyester Båndstrop sikkerhedsfaktor 7:1
Polyester Lashing Strap Safety Factor 7:1

Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Kg./Stk./Pc	SWL
BÅND10/2000	Grøn – Green	1.00mtr.	0.335kg.	2000kg.
BÅND15/2000	Grøn – Green	1.50mtr.	0.423kg.	2000kg.
BÅND20/2000	Grøn – Green	2.00mtr.	0.511kg.	2000kg.
BÅND30/2000	Grøn – Green	3.00mtr.	0.767kg.	2000kg.
BÅND40/2000	Grøn – Green	4.00mtr.	0.900kg.	2000kg.
BÅND50/2000	Grøn – Green	5.00mtr.	1.620kg.	2000kg.
BÅND60/2000	Grøn – Green	6.00mtr.	1.924kg.	2000kg.
BÅND80/2000	Grøn – Green	8.00mtr.	2.565kg.	2000kg.
BÅND100/2000	Grøn – Green	10.00mtr.	3.206kg.	2000kg.

BRUGSANVISNING:

Før ibrugtagning, kontroller, at båndstroppen er intakt (ingen tråd lus eller revner).

Båndstroppen er påsyet label hvor pictogrammer, illustrerer kapacitet ved forskellige anvendelsesmåder.

Påsyet label er endvidere mærket med årstal og tal fra 1-12, som illustrerer år samt måned for ibrugtagning. År samt måned for ibrugtagning krydses af eller hules.

VEDLIGEHOLDELSE:

Båndstroppen bør opbevares tørt og fri for fugt.

En Båndstrop med revner eller tråd lus svækker båndstroppens kapacitet og bør ikke anvendes.

Jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt hovedeftersyn på båndstropper og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.