

Oasis Plus

A+++

5
ÅRS GARANTI



Effektiv

Ekstrem høj energieffektivitet der når en sæsonafhængig energieffektivitetsgrad (SEER) på 9,2.

Pålidelig

Effektiv og pålidelig også ved en udetemperatur ned til -30 °C.

Intelligent

Intelligent teknik til individuel brug.



Diamond Cabinet



3D Air Flow



High Density Filter




Cold Catalyst Filter



Self-Cleaning



GearShift



Flash Cooling



Triple Comfort



Intelligent Eye



Oasis Plus



			Model	Oasis Plus 09	Oasis Plus 12
			LM nr.	7878404828	7878404831
Kølekapacitet	(min. - maks.)		kW	2,64 (0,99-4,16)	3,52 (1,03-4,81)
Varmekapacitet	(min. - maks.)		kW	4,1 (0,75-6,99)	4,25 (0,75-7,19)
Effektforbrug køl			W	483 (87-1955)	750 (102-1955)
Effektforbrug varme			W	834 (104-1955)	943 (104-2625)
SEER				9,2 / A+++	9,0 / A+++
SCOP				5,3 / A+++	5,3 / A+++
Luftmængde indedel	L/M/H		m³/h	380/430/500	380/430/530
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	Indedel	dB(A)	20,0/26,0/29,0/33,0	21,0/31,0/34,0/37,0
		Udedel	dB(A)	57	57
Lydeffektniveau	Høj blæsehast.	Indedel	dB(A)	58	59
		Udedel	dB(A)	59	61
Mål		Indedel	mm	895x248x298	895x248x298
		Udedel	mm	800x333x554	800x333x554
Vægt		Indedel	kg	13	13
		Udedel	kg	36,4	36,4
El-tilslutning			V/Ph/Hz	230/1/50	
Anbefalet kabel**			Antal ledere x mm²	3g2,5	
Styreledning			Antal ledere x mm²	5g1,5	
Anbefalet maks. sikringsstørrelse**			A	16	
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Afløbsslange	mm	16	16
Maks. rørlængde			m	25	25
Maks. højdeforskel indedel-udedel			m	10	10
Kølemiddel type				R32	
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)			kg	0,87	0,87
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12
Driftstemperatur udedel køl			°C	-25 / 50	
Driftstemperatur udedel varme			°C	-30 / 30	
Standard fjernbetjening			IR	RG66B3(2H)/BGEF	

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;

Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;

Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles af Lemvig-Müller

Skriv til energi & klima
midea@lemu.dk

Ring til salg og support
3695 5454

Læs mere på **lemu.dk/midea**

