





RiLine60 komponentadaptere

CB-komponentadaptere 250 A/630 A (3-polede)

Udførelse						
Mærkestrøm, op til	Pk.	250 A		630 A		Side
Mærkedriftsspænding		690 V~		690 V~		
Tilslutningstype		Rammeklemme		Skruetilslutning M10		
Tilslutning af rundledere mm ²		35 – 120		Maks. 150 ¹⁾		
Klemplads til lamelkobberskinner B x H, mm		18,5 x 15,5		32 x 10		
Til koblingsenhed fabrikat/type	ABB	S3, T3, T4 ⁴⁾ , T3 UL, T4 UL		S5, T5, T5 UL		
	Allen Bradley	140U-J		140U-L		
	Eaton	NZM2, NZM2 UL, BZM B2		NZM3, NZM3 UL		
	GE	FE		–		
	Mitsubishi	NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW		NF400-SEW/HEW/REW, NF630-SEW/HEW/REW		
	OEZ	BD250N, BD250S		BH630N, BH630S		
	Schneider Electric	NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250		NS(X)400, NS(X)630, NSJ400, NSJ600		
	Siemens	VL150X UL, VL150 UL, VL250 UL, VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2 ⁴⁾		VL400, VL630 ²⁾ , VL400X UL, VL400 UL, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74		
	Terasaki	L125, H125, S160, H160, L160, E250, L250, H250		E400, S400, H400, L400, E630, S630		
Bredde mm		105		140		
Højde mm		240		324		
Godkendelser						
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60		60		
Til skinnetykkelse mm		5/10		5/10		
Ledningsafgang ³⁾		Foroven	Forneden	Foroven	Forneden	
Best.nr. SV	1 stk.	9342.600	9342.610	9342.700	9342.710	
Tilbehør						
Indstiksliste til udvidelse af modulbredden fra 140 til 190 mm	4 stk. (1 sæt)	–		9342.720		322
Tilslutningsgevind	6 stk.	9342.640		–		322
Tilslutningsvinkel						322

¹⁾ Med kabelsko.

²⁾ Endvidere kræves: Indstiksliste 25 mm (SV 9342.720).

³⁾ Kontaktudgang eller afgående ledning.

⁴⁾ De øvre fikseringssprosser på CB-komponentadapteren skal fjernes.



Rittal South Korea

RITTAL Co., Ltd.
Seoul Head Office
3rd Floor Asaan Venture Tower B/D
315-6 Yangjae-Dong
Seocho-Gu · Seoul 137-896 · Korea
Phone: +82 (0)2-577-6525
Fax: +82 (0)2-577-6526
E-mail: rittal@rittal.co.kr · www.rittal.co.kr