

CS-1300




Slipmiddel

Beskrivelse: CS-1300 bruges af industrier inden for bryggeri, tekstil, læder, farve, plastik, grovvare, fødevarer m.v. for at opnå en hurtigere og lettere materialehåndtering.

Produktet lever op til kravene i henhold til FDA 21 CFR 178.3570 til brug indenfor fødevarerindustrien og er registreret under NSF H1.

Er fremstillet på basis af en siliconeolie, der er varmestabil, kemisk inaktiv og farveløs.

Anvendes som slipmiddel til pakkemaskiner, skæreborde og -knive, transportbånd, limmaskiner m.v. for at hindre, at emner sætter sig fast ved høje temperaturer.

Ophobning af støv og materialerester minimeres ved at påføre CS-1300 på de kritiske steder. Ligeledes til rør- og kabelmontage indenfor VVS og El-branchen.

CS-1300 påsprøjtes inden trækning af kabler og før samling af rør.

Egenskaber:

- modvirker statisk elektricitet
- modvirker korrosion
- modvirker at emner brænder fast ved høje temperaturer
- til plastik- og sprøjtestøbemaskiner
- til fødevaremaskiner
- til bevægelige og stationære dele
- fra -50°C til +200°C
- smørende
- farveløs
- klæbefri overflade
- NSF-Registreret

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	17395 500 ml. spray
Vægt:	304 g
NSF-Registrering Kat.:	H1 - 129180

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.