


Anboringsbøjle / speedfix Type 6441 - 43



Version 01_06



Anboringsbøjler Type 6441 - 43

Anvendelse:

anvendes hvor man har brug for en ekstra tilslutning på eksisterende installationer af kobber eller jernrør, til luft og vand

Test:

JCH's 100% test

Ekstra tilbehør:

syntetiske pakninger, bor og anboringsmuffe


Materiale

Overfald:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Underdel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Pakning:	Nitril maks. temp. 90° kortvarig
Skruer:	Elforzinket med umbacho hovede
Bor:	HS spiralbor
Anboringsmuffe:	Afzinkningsbestandig messing CW602N


Anboringsbøjle / speedfix

Type 6441 – 43

Anboringsbøjler fremstillet i afzinkningsbestandig messing for etablering af en ekstra tilslutning.



Version 01_06



Komponentliste

- 1. Overfald
- 2. Underdel
- 3. Skruer
- 4. Anboringsmuffe
- 5. Pakning
- 6. HS Spiralbor

VVS nr.	Dimension	Antal pr. pk.	Navn	Vægt Kg
013762-004	½"/22mmCU	10	Anboringsbøjle	0,170
013762-006	¾"/28mmCU	5	Anboringsbøjle	0,258
013762-008	1"/35mm CU	5	Anboringsbøjle	0,285
013756-004	8 x 115mm		HS spiralbor	0,044
013767-004	½" RG	10	Anboringsmuffe	0,098
013768-004			pakning	

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk