


# i-P65 LED (AT)

Paniklys- og flugtvejsskilt

SAFEEXIT<sup>a/s</sup>

1234



## i-P65 LED

- LED sikkerhedsbelysningsarmatur med høj tæthedsklasse (IP65) for inde- og udendørs brug
- Robust konstruktion i polykarbonat med "knock-outs" for forskruninger (M20 forskruning- ikke inkluderet)
- Lav driftomkostning pga. lavt strømforbrug
- Minimum vedligeholdelse pga. lang levetid på LED (60,000 timer)
- Fås med autotest


i-P65 S (AT)




i-P65 D (AT)



iP65 LED (AT)



Læseafstand	20 m i-P65 S (AT) 18 m i-P65 D (AT)
Materiale	Polykarbonat
Farve	Lysegrå RAL7035
Vægt	Enkelt-sided 0.54 kg Dobbelt-sided 0.74 kg
Montering	i-P65 S (AT) - vægmontering i-P65 D (AT) - loftmontering
Terminaler	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Spænding	230 V AC, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Forbrug net VA	6,90 VA / 5,00 W- konstant lys
Forbrug net W	3,60 VA / 2,50 W- ej konstant lys
Lyskilde	2 x 1W LED
Omgivelses temperatur	+5 °C to +25 °C
Omgivelses temperatur*	-15 °C to +25 °C- *kræver varmelegeme installeret




i-P65E LED (AT) asymmetrisk

### Projekteringstabel for ip65 LED (AT) med asymmetrisk optik, 2m bred korridor 1 lux min

Målehøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, ved batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	L1	L2	L3	L4
2,6	Loftmontering	-	-	7,9	17,1
2,8	Flugtvejsbelysning	-	-	8,4	18,6
3,0		-	-	8,6	19,6



i-P650 LED (AT) symmetrisk

### Projekteringstabel for ip65 LED (AT) med symmetrisk optik, 1 lux min

Målehøjde 0.02 m, vedligeholdelses faktor MF = 80 %, ved batteri drift

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde	L1	L2	L3	L4
2,6	Loftmontering	4,3	9,4	9,4	4,3
2,8	Anti panikbelysning	3,3	9,3	9,3	3,3
3,0		3,2	9,2	9,2	3,2

### Dimensioner i mm

