



Ledinaire projektør

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm – 840 Neutral hvid – Power supply unit

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af Philips' høje kvalitetsstandarder til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildeserie – kode	LED50 [LED module 5000 lm]
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	-
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]
Driver medfølger	Ja
Optikafskærmning/linsetype	GC [klart glas]
Armatur til lysstrålespredning	100°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	Cable 1.0 m without plug (CIK)
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mærke for brændbarhed	NO [-]
CE-mærke	CE mark
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	3 år
Konstant lysstrøm	No
Antal produkter på MCB	47
RoHS-mærke	RoHS mark

LED engine type	LED
Lysteknisk	
Fordeling af opadrettet lys	0
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
End CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	0,9 A
Starttid	0,01088 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Ledinaire projektør

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optik-materiale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Fastgørelsesmateriale	Steel
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total længde	204 mm
Total bredde	39 mm
Total højde	281 mm
Effective projected area	0,044 m²

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK07 [2 J reinforced]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsving, niveau op til 2 kV

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	5250 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	105 lm/W

Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	<7 SDCM
Indledende indgangseffekt	50 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016332975899
Ordreprodukt navn	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC – produkt	8710163329758
Ordrekode	32975899
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	911401730472
Nettovægt (stykke)	1,387 kg



Målskitse



Ledinaire floodlight BVP105/106

