

# KLOKOBLINGER

| Vare nummer   | Slange DIM | Slange DIM |
|---------------|------------|------------|
| 555.0701-0060 | DN - 06    | 1/4"       |
| 555.0702-0080 | DN - 08    | 5/16"      |
| 555.0703-0100 | DN - 10    | 3/8"       |
| 555.0704-0130 | DN - 13    | 1/2"       |
| 555.0705-0160 | DN - 16    | 5/8"       |
| 555.0706-0190 | DN - 19    | 3/4"       |
| 555.0707-0250 | DN - 25    | 1"         |
| 555.0708-0320 | DN - 32    | 1 1/4"     |

Klokobling fremstillet af støbt stål, galvaniseret og med slangestuds.

Koblingen er velegnet ved hurtigskift af værktøj, samt ved udlægning af flere længder slanger.

#### Arbejdstryk:

10 bar

| Vare nummer   | B.S.P. gevind |  |
|---------------|---------------|--|
| 555.0901-0060 | 1/4"          |  |
| 555.0902-0100 | 3/8"          |  |
| 555.0903-0130 | 1/2"          |  |
| 555.0904-0190 | 3/4"          |  |
| 555.0905-0250 | 1"            |  |
| 555.0907-0320 | 1 1/4"        |  |

Klokobling fremstillet af støbt stål, galvaniseret og med indvendig (female) B.S.P. gevind.

Koblingen er velegnet ved hurtigskift af værktøj.

#### Arbejdstryk

10 bar

| Vare nummer   | B.S.P. gevind |  |
|---------------|---------------|--|
| 555.1001-0060 | 1/4"          |  |
| 555.1002-0100 | 3/8"          |  |
| 555.1003-0130 | 1/2"          |  |
| 555.1004-0190 | 3/4"          |  |
| 555.1005-0250 | 1"            |  |
| 555.1006-0320 | 1 1/4"        |  |

Klokobling fremstillet af støbt stål, galvaniseret og med udvendig (male) B.S.P. gevind.

Koblingen er velegnet ved hurtigskift af værktøj.

#### Arbejdstryk:

10 bar

## Klokobling-slangestuds

Bendiameter: 42 mm  
Stål



## Klokobling- indvendig female B.S.P. gevind

Bendiameter: 42 mm  
Stål



## Klokobling- udvendig male B.S.P. gevind

Bendiameter: 42 mm  
Stål



udgave 1/98



**SØRENSEN & KOFOED**

SMEDEHOLM 7-9 · 2730 HERLEV · FAX: 44 92 22 66 · TLF: 44 92 10 88