



DCH481N

54V XR FLEXVOLT kulløs SDS-MAX hammer med 3 funktioner, løs enhed

- Ydelse på højde med en maskine til lysnettet
- Anti-rotationssystem registrerer, hvis brugeren mister kontrollen med maskinen, og slår øjeblikket strømmen fra
- Rotationsstop ved mejslingsopgaver og frakobling af slagfunktion ved boreopgaver med kernebor til tørboring
- Kulløs motor øger køretiden og mindsker behovet for vedligeholdelse
- Perform & Protect: Lavt vibrationsniveau på 9,4m/s², hvilket minimerer brugertrætheden
- Klart hvidet LED-lys med lygtefunktion
- Ideel til forankring og huller i beton, mursten og murværk op til 40mm i diameter
- Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign øger komforten og sikrer længere anvendelsesperioder

Værktøjsholder	SDS-Max
Batteri	Li-Ion
Batterispænding	18/54 V
Batteri-kapacitet	- Ah
Slagenergi (EPTA 05/2009)	6.1 J
Hastighed ubel.	540 omdr./min
Slag pr. minut	3150 slag/min.
Maks. borekapacitet [Beton]	40 mm
Maks. borekapacitet [Gennemgående bor]	65 mm
Maks. borekapacitet [Kernebor]	100 mm
Vægt	5.4 kg
Vægt (inkl. batterier)	- gram
Længde	502 mm
Højde	263 mm
Bredde	108 mm
Hånd/Arm Vibration - Boring i beton	9.4 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm Vibration - Mejsling	8.5 m/s ²
Usikkerhed K 2 (Vibration)	1.5 m/s ²
Lydtryk	96 dB(A)

TUN: 1900355

