

MOLYKOTE® M 55 Plus Dispersion

Sort dispersion af faste smøremidler i mineralsk olie

FUNKTIONER

- Forøger belastningskapaciteten
- Mindsker friktion og slitage
- Mindsker driftsstøj
- Forbedrer indkøring
- Nødanvendelsesegenskaber
- Forhindrer og mindsker afgravning i tandhjul

SAMMENSÆTNING

- Mineralsk olie
- Molybdendisulfid
- Dispergeringsmiddel

ANVENDELSE

- Anvendt med godt resultat som tilsætning til mineralske olier.

TYPISKE EGENSKABER

Til forfattere af specifikationer: Disse værdier er ikke beregnet til anvendelse i specifikationer. De bedes henvende Dem til Deres lokale Dow Corning salgsrepræsentant, inden der skrives specifikationer for dette produkt.

Standard*	Test	Enhed	Resultat
	Farve		Sort
	Densitet, viskositet		
ISO 2811	Densitet ved 20°C (68°F)	g/ml	0,91
4 DIN 53 211	Viskositet	s	73,2
	Temperatur		
	Servicetemperatur	°C	Afhænger af den benyttede olie
	Belastningskapacitet, slitagebeskyttelse		
	Firekugle-tester (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Svejsbelastning	N	3000
DIN 51 350 pt.5	Slitagemærke under 800N belastning	mm	1,35

* ISO: International Standardisation Organisation.

DIN: Deutsche Industrie Norm.

ANVENDELSE

Påføres således

Tilsættes smøre- og gearolier i mængden 5% efter volumen; 10% til særligt kraftig belastning. Må ikke tilsættes vandholdige skæreemulsioner. Kan anvendes i alle smøresystemer, såsom drypsmøringer, centralsmøresystemer osv. Anvend produktet ufortyndet for at forbedre virkningen af varmekasser.

FORHOLDSREGLER VED HÅNDBTERING

Oplysninger om sikker anvendelse af produktet følger ikke med. Læs produkt- og sikkerhedsdatabladene og beholderens etiketter med oplysninger om sikker anvendelse, fysiske farer og sundhedsfarer, inden produktet tages i brug. Sikkerhedsdatabladet findes på Dow Corning's webside, www.dowcorning.com. De kan også få et eksemplar hos den lokale salgsrepræsentant for Dow Corning eller en distributør eller ved at kontakte den lokale Dow Corning Global Connection.

HOLDBARHED OG OPLAGRING

Dette produkt har en holdbarhed på 18 måneder fra produktionsdatoen, hvis det oplagres ved eller under 20°C (68°F) i de uåbnede originalbeholdere.

EMBALLAGE

Produktet fås i forskellige standard beholderstørrelser. Detaljerede oplysninger om beholderstørrelser bør indhentes fra det nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning forhandler.

BEGRÆNSNINGER

Dette produkt er hverken testet eller erklæret egnet til medicinske eller farmaceutiske anvendelser.

SUNDHEDS- OG MILJØINFORMATION

For at støtte kundernes behov for produktsikkerhed stiller Dow Corning en omfattende organisation af produktansvarlige og et team af specialister i sundheds-, miljø- og lovspørgsmål til rådighed i hvert område.

Yderligere oplysninger fås på vor webside, www.dowcorning.com, eller ved henvendelse til den lokale repræsentant for Dow Corning.

OPLYSNINGER OM BEGRÆNSET GARANTI - SKAL LÆSES OMHYGGELIGT

Disse oplysninger gives i god tro og menes at være nøjagtige. Da vi ikke har indflydelse på anvendelsesbetingelserne og -metoderne, bør disse oplysninger imidlertid ikke erstatte kundens afprøvning af Dow Corning produkter, som skal sikre, at de er tilstrækkeligt sikre og effektive og fungerer fuldt ud tilfredsstillende for den tiltænkte anvendelse. Anbefalinger vedrørende anvendelsen skal ikke opfattes som opfordringer til krænkelse af patentrettigheder.

Dow Corning's eneste garanti er, at produktet opfylder de af Dow Corning's salgsspecifikationer, der var gældende på tidspunktet for levering.

Deres eneste retsmiddel ved brud på denne garanti er begrænset til tilbagebetaling af købsprisen eller erstatning af et produkt, der viser sig at være anderledes end det er angivet i garantien.

DOW CORNING FRASIGER SIG SÆRSKILT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHED.

DOW CORNING HÆFTER IKKE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

WE HELP YOU INVENT THE
FUTURE.™

www.dowcorning.com