

EXTRA-RV



EINSATZBEREICH

Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstop bis zu einem maximalem Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung.

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoff- oder Metallhülse.

Optional mit und ohne Haltering für Maschinen mit und ohne Spindelstop. Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf.

VORTEILE

- ➔ Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- ➔ Kein Nachspannen im Rechts- und Linkslauf durch Radialverriegelung
- ➔ Schlagbohrfest für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE

- Spannfasen der Backen aus Hartmetall (Größe 13)



A01 EXTRA-RV 80 für Schlagschrauber Aufnahme 1/4" Hex Kunststoffausführung, Radial-Schlag-Fest

Id.-Nr.	Größe	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Ausführung	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Durchbohrt
1178269	10	1-10	1/4"-HEX		Kunststoff	42.5	55	63.1	