

PRODUKTDATABLAD

P CLAS A 60 6.5 W/2700K B22d

PARATHOM CLASSIC A DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Design, dimensioner, lysstrøm som glødepærer eller halogenlyskilder
- Meget lavt energiforbrug
- Kan modstå vibrationer
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Spredningsvinkel: op til 300°
- Dæmpbar
- Sokkel: E27, B22d
- Levetid: op til 15.000 timer



- Lyskilde i glas
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	6,50 W
Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A 10 A (B)	1210
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	1935
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	60 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	806 lm
Målt lumenstrøm	806 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdc
Nominel farvetemperatur	2700 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	104,0 mm
Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60
Længde	104,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim)

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	E
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPCA60D 6,5W
--------------	----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075591073	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	46,00 g	0.40 dm ³
4058075591080	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	554,00 g	5.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.