

87 41 250

Møtriktang



PATENTED



- Til metriske eller tomme-møtrikker og skruer med nøglevidder fra 10 til 32 mm (3/8" til 1 1/4"); selvklæmmende i et område fra 17 mm: glider ikke på arbejdsemnet
- Metriske eller tomme-sekskantskruehoveder holdes uden spillerum; skruehovederne bliver ikke afrundet
- Sikker og fast grebning, også af afrundede, rustne eller overlakerede møtrikker og skruer
- Ideel til arbejde på bremsesystemer i biler
- Skrueforbindelser spændes og løsnes hurtigt efter skraldeprincippet
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet; også muligt med én hånd
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsemner samt håndvenlig grebstilling:
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- God vægtstangvirkning: optimal kraftoverføring
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Erstatte et sæt skruenøgler, ideel til at holde igen
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Den nye KNIPEX Møtriktang kan ikke alene indstilles komfortabelt ved arbejdsemnet ved at trykke på en knap, men råder samtidigt over et universelt skrueværktøjs funktion. Kæberne griber uden spillerum - det forhindrer, at værktøjet glider af forskruningen, eller at skruekanterne afrundes. Selv rustne og overlakerede forskruninger, som ikke længere giver normale skruenøgler nogen sikker grebflade, kan løsnes pga. de usædvanligt kraftigt lukkende gribekæber.

Artikel-nr.	87 41 250
EAN	4003773054566
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Indstillingspositioner	15
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i tommer	3/8 - 1 1/4
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	10 - 32
Længde mm	250
vægt netto g	328



Arbejde på en rustne møtrik med rundede kanter



Selvklæmmende: glider ikke på arbejdsemnet, mindre kraftforbrug



Møtriktang som anden "nøgle" ved kontraforskruninger



Finindstilling ved tryk på en knap: hurtigt og komfortabelt

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
87 09 01	4003773074724	Reserveelssortiment indstilling til 86/87 250/300 (uden 87 2)