



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/830 PSED WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Strømforsyningsenhed med DALI-interface - Symmetrical - 120° x 120°

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskilde farve	830 Varm hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Driver medfølger	Ja
Optiktype	Symmetrical
Armatur til lysstrålespredning	120° x 120°
Lysstyringsgrænseflade	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktseriekode	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Unified Glare Rating – CEN	22

CoreLine Wall-mounted

Lys teknisk	
Mættet rød	<50
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	18 A
Starttid	0,025 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1200 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	88,8888888888889 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	13.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869997848800
Ordreprodukt navn	WL140V LED12S/830 PSED WH
EAN/UPC – produkt	8718699978488
Ordrekode	97848800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505101534
Nettovægt (stykke)	1,900 kg




Målskitse



Coreline Wall-mounted WL140V

Fotometriske data



IFGU1_WL140VPSSED1xLED125S8300

