

Halogenfri installationskabel til indendørs fast oplægning så som hus-telefon, brand og signalanlæg.

## Beskrivelse

### 1. Ledere

Massiv fortinnet, Cu-tråd diameter 0,6 mm.

### 2. Isolering

Indfarvet halogenfri PE, med nominel godstykkelse 0,20 mm.

### 3. Snoning

Isolerede ledere snoes til par.

### 4. Opbygning

Halogenfri isoleret fortinnet Cu-tråd, parsnoede ledere, halogenfri kappe.

Kabler med 5 par og derover omvikles med PETP-folie med ca. 5 mm overlapning. Farveskema: CN-1.

### 5. Kappe

Indfarvet halogenfri materiale, hvid - RAL 9010.

UV-bestandig.

### 6. Kvalitetssystem

Konstruktion, produktion og prøvning i henhold til ISO 9001.

Produceret på vores danske fabrik i Juelsminde efter ISO 14001.



## Standarder

**International** IEC 60332-1;  
IEC 60754; IEC 61034;  
Nexans specification



Omgivelsestemperatur installation, område  
-10 .. 40 °C



Drifttemperatur, område  
-15 .. 70 °C

## PT-HF

### Tekniske data

| Konstruktion                              |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Snoet                                     | Ja               |
| Lederens materiale                        | Fortinnet kobber |
| Ydre kappe                                | LSZH-FR          |
| Banding                                   | PETP-foil        |
| Isolation                                 | PE               |
| Dimensioner                               |                  |
| Leder diameter                            | 0,6 mm           |
| Gennemsnitlig isoleringstykkelse          | 0,2 mm           |
| Elektriske egenskaber                     |                  |
| Kapacitans unbalance par/ par             | 800 pF/km        |
| Max. DC-modstand af leder ved 20°C        | 65 Ohm/km        |
| Max. kapacitet par / leder leder          | 75 nF/km         |
| Maksimal driftspænding                    | 75 V             |
| Nominel modstand af leder                 | 61,00 Ohm/km     |
| Håndteringsinformation                    |                  |
| Omgivelsestemperatur installation, område | -10 .. 40 °C     |
| Drifttemperatur, område                   | -15 .. 70 °C     |

### Produktliste

☎=Opret bestilling, 📦=Tilføj til lager

| Nexans ref. | DK reference  | Navn           | Antal af par | Længde (m) | Isolations modstand (MΩ.km) | Kappe farve |
|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 📦 47001071N | 5708953531385 | PT-HF 10x2x0.6 | 10           | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47001041N | 5708953531378 | PT-HF 10x2x0.6 | 10           | 100        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000171  | 5708953157936 | PT-HF 1x2x0.6  | 1            | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000141  | 5708953157929 | PT-HF 1x2x0.6  | 1            | 100        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47009471N | 5708953531323 | PT-HF 1x4x0.6  | 0            | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47009441N | 5708953531316 | PT-HF 1x4x0.6  | 0            | 100        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47002071N | 5708953531286 | PT-HF 20x2x0.6 | 20           | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47002041N | 5708953531279 | PT-HF 20x2x0.6 | 20           | 100        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000271  | 5708953157943 | PT-HF 2x2x0.6  | 2            | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000241  | 5708953157882 | PT-HF 2x2x0.6  | 2            | 100        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000371  | 5708953157950 | PT-HF 3x2x0.6  | 3            | 500        | 500                         | Hvid        |
| 📦 47000341  | 5708953157899 | PT-HF 3x2x0.6  | 3            | 100        | 500                         | Hvid        |

☎ = Opret bestilling, 📦 = Tilføj til lager

## PT-HF

| Nexans ref. | DK reference  | Navn          | Antal af par | Længde (m) | Isolations modstand (MOhm.km) | Kappe farve |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 🔌 47000471N | 5708953531293 | PT-HF 4x2x0.6 | 4            | 500        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000441N | 5708953531309 | PT-HF 4x2x0.6 | 4            | 100        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000541  | 5708953157981 | PT-HF 5x2x0.6 | 5            | 100        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000671N | 5708953531347 | PT-HF 6x2x0.6 | 6            | 500        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000641N | 5708953531330 | PT-HF 6x2x0.6 | 6            | 100        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000871N | 5708953531361 | PT-HF 8x2x0.6 | 8            | 500        | 500                           | Hvid        |
| 🔌 47000841N | 5708953531354 | PT-HF 8x2x0.6 | 8            | 100        | 500                           | Hvid        |

☎ = Opret bestilling, 🔌 = Tilføj til lager

### Salgs og leveringsinformationer

LEVERINGSFORM PT-HF leveres på spole á 100 m og på tromler á 500 m i farven hvid.