



Mobil ATF 220

Automatgearolie

Produktbeskrivelse

Mobil ATF 220 er en højtydende olie til automatgear i ældre køretøjer, hvor der specificeres Dexron IID. Den benyttes endvidere som en hydraulikvæske til bestemte formål.

Karakteristika og fordele

Mobil ATF 220 er fremstillet af konventionelle baseolier af høj kvalitet kombineret med et særligt additivsystem, der forbedrer viskositetsindeks, iltningss stabiliteten samt minimerer skumdannelsen, hvilket giver gnidningsløse og kontrollerede friktions-/slidkarakteristika. Produktet giver forbrugere en fremragende køreoplevelse, selv under mange forskellige kørselsforhold i en lang række biler fra før 1994. De vigtigste karakteristika og fordele omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
God termisk og oxidativ stabilitet	Modstår lak-, slam- og aflejringsdannelse og holder transmissioner rene med henblik på effektiv drift i hele påfyldningens brugstid
Gode antislidegenskaber	Opfylder slidkrav og fremmer længere transmissionslevetid
Glimrende flydeevne ved lave temperaturer	Hjælper med at give forbedret opstart og ren, hurtig smøring ved lave omgivende temperaturer
Ringe tendens til skumning	Gnidningsløs og varig skiftekarakteristik og mindre væsketab ved krævende driftsforhold
Kompatibel med alle almindelige tætningsmaterialer, der benyttes i transmissioner af type IID	Bevarer effektiv lækagekontrol

Anvendelse

Mobil ATF 220 anbefales til nogle automatiske og manuelle transmissioner i personbiler og lette lastbiler, hvor der specificeres Dexron IID samt de tilknyttede servostyringssystemer. Den er endvidere egnet til brug i nogle særlige hydrauliksystemer i landbrugsudstyr og andre installationer med lignende oliekrav. Det anbefales, at brugeren kontrollerer producentens krav. Andre anvendelsesområder omfatter:

- Transmissioner, servostyrings- og andre hydrauliksystemer, der kræver en Dexron IID- eller Allison C-4-væske.
- Industrielle hydrauliksystemer og -komponenter.

Specifikationer og godkendelser

Mobil ATF 220 har følgende godkendelser fra maskinbyggere

MB-Approval 236.7	X
MAN 339 TYPE V-1	X
MAN 339 TYPE Z-1	X
VOITH TURBO H55.633536 (G607)	X
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C	X

Ifølge ExxonMobil ligger Mobil ATF 220 på følgende kvalitets niveau:

GM Dexron II	X
--------------	---

Allison C-4	X
Renk Doromat	X
Caterpillar TO-2	X
Ford M2C163-A	X
GM Type A Suffix A	X

Typiske egenskaber

Mobil ATF 220	
Viskositet, ASTM D 445:	
cSt ved 40°C	37
cSt ved 100°C	7,0
Brookfield-viskositet, ASTM D 5293:	
-cP ved -40°C	33,000
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	153
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-44
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	200
Vægtfylde ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,870
Farve	Rød

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Logotyperne Mobil og ExxonMobil samt designet Flying Horse er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber.

9-2010

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280

www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet:

www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.