

Lyslederføringsbøjle

Lyslederranger- eller jumperkabler indlægges i inderlegemets riller. Et gummibånd holder de forskellige lyslyderkabler op til Ø 4,5 mm. Dermed sikres trækafastning og bøjradius. Længde: 120 mm.

Materiale:

2 K-plast

Farve:

- Udvendigt: RAL 7035
- Inderlegeme: Sort

Leveringsomfang:

- Inkl. 2 gummibånd
- Sammenbygningssæt
- Montagetilbehør

Montage:

De medfølgende montagevinkler er universelt anvendelige, og lyslederkabler kan monteres i forskellige positioner og føres i alle retninger på patchpanelet:

- 1 I siden direkte på patchpanelet
- 2 Foran patchpanelet
- 3 I siden ved siden af patchpanelet
- 4 Bag patchpanelet

Pk.	Best.nr. DK
2 stk.	7116.500

Alternativt kan også anvendes:

Lyslederrangerpanel, 1 HE, se side 731.



Kabelafastningsbøjle

Til patchpaneler

Til trækafastning af indkommende eller udgående dataledninger. Kan fås med fjederklemmer til montage og kontakt for kabelskærm. Forbindelse til patchpanel sker via montagebolte på selve panelet.

Materiale:

Stålplade, 2 mm, galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Type	Pk.	Best.nr. DK
Uden kabelskærmkontakt	1 stk.	7610.000
Med fjederklemmer til kabelskærmkontakt	1 stk.	7611.000



Bæresystem til kabelbakker

Til TS

Det dybdevariable bæresystem kan monteres i alle 800 – 1200 mm dybe TS-skabe med udvendig skruemontage af toppladen. Det integrerede hulsystem, til pladeskruer eller clipsmøtrikker, giver mulighed for montage af de mest almindelige kabelbakkesystemer.

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Pulverlakeret

Farve:

RAL 7035

Pk.	Best.nr. DK
2 stk.	7831.472

Tilbehør:

- Unbracopladeskruer 5,5 x 13 mm, SZ 2486.500, se side 666.
- Clipsmøtrikker M6, TS 8800.340, se side 665.

