



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G12
Lyskilde	T19 [T 19mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% EM	8000 hr
Levetid ved 5% fejl EL	8000 hr
Levetid ved 10% fejl, EM	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	9000 hr
Levetid ved 20% fejl EM	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	10000 hr
Levetid ved 50% fejl EM	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	12000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	81 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	3095 K
Lysmængde EM	3000 Lm
Lysstrøm EL	3150 Lm
Lysudbytte EM	79 Lm/W
Lysudbytte EL	81 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer EM	75 %
Lumen bevarelse 2000 timer EL	80 %

Lumen bevarelse 5000 timer EM	65 %
Lumen bevarelse 5000 timer EL	70 %
Lumen bevarelse 10000 timer EM	45 %
Lumen bevarelse 10000 timer EL	50 %
Design Mean Lumens EL	2250 Lm
Design Mean Lumens EM	2000 Lm
Gfarvekoordinat X	0.428 -
Gfarvekoordinat Y	0.397 -

• Elektriske data

Systemeffekt EM	47 W
Systemeffekt EL	44 W
Lyskildeeffekt	35 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	35.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	38.0 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	39.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	35.0 W
Lampespænding	88 V
Lyskildestrøm EM	0.53 A
Lyskildestrøm EL	0.47 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Tændspænding	3500 (min) V
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

PHILIPS

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	3.1 mg
Energy consumption kWh/1000h	41 kWh

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc	0.3 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	280 (max) C
Brændetemperatur	350 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A	90 (max) mm
Totallængde C	103 (max) mm
Diameter D	20 (max) mm
Lyscenter længde L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm

Lysbue længde O	5 mm
Lyscenter længde L	2.21875 in
Totallængde C	3.9375 (max) in
Diameter D (cm)	0.75 in

• Produktdata


Bestillingsnummer	196972 15
Lokal nr.	2052090943
Produktnavn	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT
Bestil på produktnavn	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500196972
Stregkode på yderkarton	8711500196989
Logistik kode - 12NC	928083105125
ILCOS-kode	MT/UB-35/830-H-G12-20/90
Nettovægt pr. stk.	27.000 gr

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Der kan bruges en elektronisk eller elektromagnetisk forkobling. Undtagen i 35W/942 og 20W lamper hvor der skal bruges en elektronisk forkobling.


Målskitse



MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 35W/830 G12	103	20	55	56	57	5

Målskitse



G12

Fotometriske data



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre