


Kanalventilator - Rørvent 100 - 315 NK







Kanalventilator beregnet til montering på faste rør.
Den er velegnet til flere former for udsugning, men især til udsugning fra toiletter eller badeværelser.

Rørvent 100 - 315 NK

- Udført i galvaniseret stål.
- 230 V.
- Motor med kuglelejer.
- Leveres med monteringsbeslag
- Termosikring.
- Let at montere.
- Mulighed for trinløs regulering
- Udvendig el-tilslutningsdåse.
- Passer til faste rør.
- Lydsvag.
- Kapslingsklasse IP 44.



Model	A	B	C	D
225.34.2101.2	195	23	243	98
225.34.2125.2	197	27	243	123
225.34.2160.2	220	27	333	157
225.34.2201.2	223	25	333	198
225.34.2250.2	205	27	333	248
225.34.2315.2	232	25	401	312



Kanalventilatorer	Rørvent 100 NK	Rørvent 125 NK	Rørvent 160 NK	Rørvent 200 NK	Rørvent 250 NK	Rørvent 315NK
Tilslutning (V)	230	230	230	230	230	230
Energiforbrug (W)	61	60	96	147	149	257
Luftmængde (m³/t ved 0 Pa)	290	390	760	970	1030	1370
Hastighed (o/m)	2600	2620	2560	2720	2720	2790
Rumtemperatur max. (°C)	60	60	60	60	60	60
Temperatur af transporteret luft (°C)	60	60	60	60	60	60
Lydtryk (dB(A) - 3 m)	54	54	55	58	61	64
Nettovægt (kg)	3	3	5	5	6	8
Reguleringsmulighed	REB-1N	REB-1N	REB-1N	REB-1N	REB-1N	TR-15

Type	Varenr.	El-nr.	EAN-nr.		
Rørvent 100 NK	225.34.2101.2	9978 890 822	8413893862143		
Rørvent 125 NK	225.34.2125.2	9978 890 835	8413893862174		
Rørvent 160 NK	225.34.2160.2	9978 890 848	8413893858924		
Rørvent 200 NK	225.34.2201.2	9978 890 851	8413893787361		
Rørvent 250 NK	225.34.2250.2	9978 890 864	8413893787323		
Rørvent 315 NK	225.34.2315.2	9978 890 877	8413893787293		