



Produktgenskaber

- særligt egnet til tidsstyret intervalskyllning i små objekter
- til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandledninger op til DN 50
- med tilslutning til f.eks. drikkevand koldt (PWC)
- mediumberørte metaldele i afzinkningsfri og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtig mod aggressivt vand, rustfrit stål og drikkevandsgodkendt plast
- Til montering i alle monteringsituationer (planmontering og indmuring)
- til montering i vådrum eller væghængte systemer
- lille monteringsmål
- hurtig montering vha. boreskabelon
- Monteringsramme (inkl. dybdeudligning) og fastgørelsesmateriale
- Udskiftningsslåg (inkl. dækselsikring) med push-to-open magnetlås-funktion
- stor revisionsåbning
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- magnetventil med integreret finsi
- Gennemstrømning 10l/min (5l/m eller 15l/min med ekstra tilbehør)
- Skylesæt til idriftsætning fra fabrikken
- alle funktionelle komponenter uden værktøj, kan servicer
- integreret overløbsovervågning
- integreret siphon > 45 l/min) med udtagelig vandlåshætte
- frit udløb iht. DIN EN 1717
- Spærrevandshøjde 50mm iht. DIN 1986-100
- Nominel diameter for udløb (DN 40 og DN 50)
- Styreenhed PURE
- Manuel idrifttagning direkte på udstyret
- intervalstyret skyllning
- op til 100.000 posteringer om hændelser til dokumentation for korrekt drift (udlæsning via USB)
- potentialfri fejlmeldingskontakt
- automatisk registrering og kontrol af alle funktionelle komponenter
- Summer til fejlmeldinger (i tre lydstyrkeniveauer)
- LED-statusvisning
- eksterne forbindelser som fast tilslutning i kabinet (ingen nødvendigt med eksterne tilslutningsdåser)
- Formonteret regulator (udgangskabel længde 5 m)
- Mulig med aktualisering til styreenhed PRO
- kan udvides til en anden vandskiftegruppe, f.eks. til drikkevand varm (PWH)

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (op til 30 l/m)

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Beskyttelsesklasse IP44
- Spændingsforsyning 230 V AC

| Ordrenummer | DN | A1    | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
|-------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6890300500  | 15 | G 3/4 | 40      | 50      | 400     | 480     | 297     | 21,8    | 40      | 400     | 398     | 109,5   | 330     | 97      | 38,25   |

| Ordrenummer | T3 (mm) | kg    |
|-------------|---------|-------|
| 6890300500  | 19,7    | 8,000 |