



Glaslåge

Til TS

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Udførelse:

Ramme:
ekstruderet aluprofil, hjørnestykker af trykstøbt zink, pulverlakeret i RAL 7035
Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm tykt, indvendigt trykt maske i RAL 7015
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.),
Gennemsigtigt areal:
B – 140 mm,
H – 160 mm.

Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000

Tysk mønsterbeskyttelse

nr. M 98 03 844

IR Reg. Design nr. DM/045 440

gældende for BE, FR, NL, HU, LU

UK Reg. Design nr. 2 076 673

Syd-koreansk Reg. Design nr. 0 240 621

Russisk Reg. Design nr. 46 300

Japansk Reg. Design nr. 1 056 165

US designpatent nr. 418 608



Håndtagsadapter

Håndtagsadapteren udligner lågeprofillets skrå design og skaber på den måde forudsætninger for montage af komforthåndtaget.

Materiale:

Plast

Leveringsomfang:

1 adapterplade,
1 forlænger til motor,
2 montageskruer.

Til skabe		Best.nr. TS
Bredde mm	Højde mm	
600	1800	8610.680
800	1800	8610.880
600	2000	8610.600
800	2000	8610.800
600	2200	8610.620
800	2200	8610.820

! Yderligere behøves:

Ved montage i stedet for bagplade:
Låselede til ramme TS 8800.040,
se side 934.

+ Tilbehør:

Låseindsatse 27 mm, type F,
se side 956.
Komforthåndtag,
se side 947.

Til glaslåge TS


Farve	Best.nr. TS
RAL 7035	8611.080
RAL 8019	8611.090

Til designlåge IW og PC-TS, låge forneden

Farve	Best.nr. PC
RAL 7035	8611.300

Til glaslåge IW

Farve	Best.nr. IW
RAL 7035	6903.170



Låselede

Til TS-ramme

Til efterfølgende montage af glaslåge eller stålpladelåge i stedet for en bagplade.

Materiale:

Trykstøbt zink

Leveringsomfang:

Inkl. montageskruer.

Stk./pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.040