



### EMC-skærmskinne

Af kromateret båndstål, 75 mm<sup>2</sup> tværsnit, til pålægning af ledningsskærm.

#### Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

| Skinnelængde mm | Tilslutninger | Stk./pk. | Best.nr. SZ     |
|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 375             | 10            | 1 stk.   | <b>2413.375</b> |
| 550             | 16            | 1 stk.   | <b>2413.550</b> |



### EMC-skærmbøjler

Bøjlerne kan anvendes til pålægning af lednings-skærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.

#### Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret.

| Størrelse mm | Stk./pk. | Best.nr. SZ                  |
|--------------|----------|------------------------------|
| 4            | 50 stk.  | <b>2367.040</b>              |
| 6            | 50 stk.  | <b>2367.060</b>              |
| 8            | 50 stk.  | <b>2367.080</b>              |
| 12           | 50 stk.  | <b>2367.120</b>              |
| 16           | 50 stk.  | <b>2367.160</b>              |
| 20           | 25 stk.  | <b>2367.200<sup>1)</sup></b> |

<sup>1)</sup> 2 montagelasker



### EMC-sammenbygningspakning

#### Til TS

Til sammenbygning af skabssystemer.

Pakning med elektrisk ledende beklædning hele vejen rundt.

| Tværsnit mm | Best.nr. TS     |
|-------------|-----------------|
| 6,3 x 6,3   | <b>8800.690</b> |

Stk./pk. = 1 sæt bestående af 3 stk., hver 2 m lange



### EMC-skillepladepakning

Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt.


#### Materiale:

PU-skum med elektrisk ledende beklædning.

#### Leveringsomfang:

1 rulle (12,7 x 12,7 x 5300 mm).

| Stk./pk. | Best.nr. SZ     |
|----------|-----------------|
| 1 stk.   | <b>4348.000</b> |



### Kontaktfræser

Kontaktfræsere giver mulighed for EMC-korrekt forberedelse af kontaktstedet, f.eks. til CU bånd for PE.

Plastbundet trådbørste med styrestift til rundhulssystem.

Med spindel til boremaskine, sliber mv.

|                           | Best.nr. SM     |
|---------------------------|-----------------|
| Til rammeprofil           | <b>2414.000</b> |
| Til PE-bolt <sup>1)</sup> | <b>2414.500</b> |

<sup>1)</sup> Ikke nødvendig ved TS

### Kontaktlak

Kontaktlakken forhindrer korrosion på metal-blanke, ubeskyttede kontaktsteder.

#### Indhold:

12 ml

| Stk./pk. | Best.nr. SZ     |
|----------|-----------------|
| 1 stk.   | <b>2415.000</b> |