



M18 BP-O | M18™ elhøv



- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm.
- Justerbar høvldybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm.



M18 BP-O | M18™ elhøv



- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm.
- Justerbar høvldybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm.



M18 BP-O | M18™ elhøv



- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm.
- Justerbar høvldybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm.



M18 BP-O | M18™ elhøvler

- Milwaukee® højtydende 4-polet motor leverer op til imponerende 14.000 omdr./min.
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid.
- REDLINK™ overbelastningsbeskyttelse og konstant hastighed sikrer klassens bedste holdbarhed og ydelse.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.
- Arbejder ekstremt hurtigt med to dobbeltsidede karbid-klinger over en høvlebredde på 82 mm.
- Justerbar høvidybde fra 0 til 2 mm fordelt på 20 låsbare positioner.
- Fræsedybde op til 10,7 mm.