



EAN:	4013288217561	Size:	545x132x95 mm
Part number:	05075681001	Weight:	3366 g
Article number:	Click-Torque C 3 Set 2	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041200

- Til fastskruining af sikkerhedsrelevante beton-skruer med definerede momenter ifølge skrueproducentangivelser
- Momentnøgle Click-Torque C 3 med omskifterskralde (måleområde: 40-200 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Topnøgleindsatser 8790 C Impaktor til brug med trykluft eller el-drevne slagskruemaskiner med 12,5 mm = 1/2" tilslutning (13 mm til 21 mm)
- 8894 SC forlængerled, kort, 1/2" med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift/låsering på maskindrevet værktøj
- Sæt i 11 dele i tekstil værktøjsboks af høj kvalitet

Betonskruningssæt i 11 dele til fastskruining af sikkerhedsrelevante beton-skruer med definerede momenter ifølge skrueproducentangivelser. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse – gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:



Click-Torque C 3

05075622001 1 x 1/2" x 40-200 N m



8790 C Impaktor

05004570001	1 x 13 x 38 mm
05004571001	1 x 14 x 38 mm
05004572001	1 x 15 x 38 mm
05004573001	1 x 16 x 38 mm
05004574001	1 x 17 x 38 mm
05004575001	1 x 18 x 38 mm
05004576001	1 x 19 x 38 mm
05004577001	1 x 20 x 38 mm
05004578001	1 x 21 x 38 mm




8894 SC

05004599001 1 x 1/2" x 125 mm

Bild
nicht
vorhanden

Til skruning af beton-skruer



Værktøjssættet er særligt egnet til skruning af sikkerhedsrelevante beton-skruer med definerede momenter efter skrueproducentangivelser.

Til elektro- eller trykluft-slagskruemaskiner



Impaktor-teknologien sørger ved Impaktor-topnøgleindsatserne for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet sikres med en låsestift eller en O-ring på el-værktøjet.

Serie Click-Torque momentnøgler



Klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Præcise



Præcisionen ligger ved ± 3 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel og sikker




Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; aflæselig på hoved- og finskala.

Enkel indstilling



Det høres og mærkes når skalaværdierne nås og falder i hak.

Udløsningsmekanisme



Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de