



Pacific LED Gen5 Value

WT475C LED107S/840 PSD WB L1800

PACIFIC LED – 840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed med DALI-interface – Bredstrålende – Push-in-stik, 5-benet

Pacific LED gen5 Value er et innovativt og brancheførende vandtæt LED-armatur, der er blevet rost for sin optimale ydeevne. Det lever op til de høje krav for nutidens krævende industrier. Det er et meget robust, kompakt og pålideligt armatur med en fremragende lyskvalitet. Med en imponerende mekanisk beskyttelse (IK08) og beskyttelse mod vand og støv (IP66) kombineret med en bevist kemisk resistens er Pacific LED gen5 Value i stand til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevarerindustrien og de tunge industrier. Men armaturet præsterer også godt i parkeringshuse og lagerbygninger. Pacific LED gen5 Value armaturer giver en fremragende og ensartet lyskvalitet fri for artefakter og fås med forskellige optikker og forskellige slags lysudbytte. Dette giver større fleksibilitet i planlægningen af belysningsplaner. De er også designet ud fra et cirkulært tankesæt, hvilket betyder, at disse servicebare armaturer kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges. Armaturerne skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der skyldes intelligent ledningsføring og forskellige tilslutnings- og monteringsmuligheder. Men de skiller sig også ud med deres energieffektivitet og nemme vedligeholdelse med minimale afbrydelser ved brug til krævende opgaver. Oplev Pacific LED gen5 Value. Robuste armaturer med optimal ydeevne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Antal forkoblingsenheder	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Driver/strømforsyning/transformer	1 enhed
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Driver medfølger	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Udskiftelig lyskilde	Ja		Ja

Pacific LED Gen5 Value

Optiktype	Bredstrålende
Armaturløsning til lysstrålespredning	93° x 93°
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrædtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	20
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktseriekode	WT475C [PACIFIC LED]
Unified Glare Rating – CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	208-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	25 A
Starttid	0,23 ms
Effektfaktor (min.)	0.989

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	1810 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	80 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	80 x 96 x 1810 mm (3.1 x 3.8 x 71.3 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
-----------------------------------	--

Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
-------------------------------	--------------------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	10700 lm
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	132 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	81 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevevid på 50.000 timer	5 %
Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevevid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-25 til +45 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	0% (digital)
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata



Fuldstændig produktkode	871951462351400
Ordreprodukt navn	WT475C LED1075/840 PSD WB L1800
EAN/UPC – produkt	8719514623514
Ordrekode	62351400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925868286
Nettovægt (stykke)	3,100 kg



Målskitse



Fotometriske data



IFGU1_WT475CPSDL18001xLED107S840WB

OFPC1_WT475CPSDL18001xLED107S840WB

