



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret yderkolbe, højt lysudbytte og markedets længste levetid og mest pålidelige virkning

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Lykilde	BD90 [BD 90mm]
Lykilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	28000 hr
Levetid ved 10% udfald	32000 hr
Levetid ved 20% udfald	36500 hr
Levetid ved 50% udfald	45000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	99 %
LSF EM 20K timer	99 %

• Lystekniske data

Farvekode	-
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	1950 K
Teknisk farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lykilde m EM	17500 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	114 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	11 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	99 %

LLMF EM 4000 timer nominel	98 %
LLMF EM 6000 timer nominel	97 %
LLMF EM 8000 timer nominel	96 %
LLMF EM 12000 timer nominel	96 %
LLMF EM 16000 timer nominel	95 %
LLMF EM 20000 timer nominel	94 %
Gfarvekoordinat X	535 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lykildeeffekt	150 W
Lykildeeffekt ved EM 25°C	150.0 W
Lykildeeffekt ved EM 25°C	154.0 W
Lampespænding	100 V
Lykildestrøm EM	1.8 A
Tændingstid	5 (max) s
Opstartstid 90%	4 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	180 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.55 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	15 mg

PHILIPS

MASTER SON APIA Plus Xtra

Energy consumption 169 kWh
kWh/1000h

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 250 (max) C
Kolbetemperatur 350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 227 (max) mm
Diameter D 91 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer 927450 00

Lokal nr. 2052800476
Produkt navn MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL
Bestil på produkt navn MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr. yderkarton 12
Stregkode på produkt 8727900927450
Stregkode på yderkarton 8727900927467
Logistik kode - 12NC 928150919827
ILCOS-kode SE-150-H/E-E40
Nettovægt pr. stk. 0.140 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

Målskitse




E40

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 150W E40	227	91

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre