

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL

Elektronisk forkobling til CFL

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP-DL 1X18...24	DULUX F 18 W	0.085 A	18.00 W	1100 lm	1
	DULUX F 24 W	0.115 A	26.00 W	1700 lm	1
	DULUX L 18 W	0.085 A	18.00 W	1200 lm	1
	DULUX L 18 W XT	0.085 A	18.00 W	1200 lm	1
	DULUX L 24 W	0.115 A	26.00 W	1800 lm	1
	DULUX L 24 W XT	0.115 A	26.00 W	1800 lm	1
	L 15 W	0.08 A	17.00 W	950 lm	1
	L 18 W	0.09 A	18.00 W	1300 lm	1
	L 18 W XT	0.09 A	18.00 W	1300 lm	1
	L 18 W XXT	0.09 A	18.00 W	1300 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP-DL 2X36...40	DULUX F 36 W	0.33 A	68.00 W	2800 lm	2
	DULUX L 36 W	0.33 A	68.00 W	2900 lm	2
	DULUX L 36 W XT	0.33 A	68.00 W	2900 lm	2
	DULUX L 40 W	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2
	DULUX L 40 W CONSTANT	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)



Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	L 36 W -1	0.28 A	60.00 W	2900 lm	2
	L 36 W	0.35 A	80.50 W	3400 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP-DL 2X55 GII	DULUX L 55 W	0.51 A	116.00 W	4800 lm	2
	DULUX L 55 W CONSTANT	0.51 A	116.00 W	4800 lm	2
	DULUX L 55 W XT	0.51 A	116.00 W	4800 lm	2