

Monteringsledninger

PVT® 90

PVC-isolerede, varmebestandige



Anvendelse

Anvendelse	Indre ledninger i brugs- og belysningsgenstande iht. konstruktionsforskrifterne i SB. Monteringsledning i anlæg omfattet af DS/EN 60439 og DS/EN 60204-1:2006. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør
Driftstemperatur	Max. 90°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC, varmebestandig

Teknik

Standard	Dimensioner efter HD 21.3
Egenskaber	Efter HD 21.7
Afprøvet i henhold til	Brandprøve: IEC 60332-1
Mærkespænding	450/750 V
Prøvespænding	2,5 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PVT® 90

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X50	Sort	Rg 50	11,8	13,9	536	30 32 639 103	
1X70	Sort	Tr 500	13,5	16,0	757	30 32 639 116	
1X95	Sort	Tr 500	15,4	18,2	1055	30 32 639 145	
1X120	Sort	Tr 500	17,0	20,2	1325	30 32 639 255	
1X150	Blå	Tr 500	18,9	22,5	1639	30 32 639 297	
1X150	Sort	Tr 500	18,9	22,5	1639	30 32 639 271	