

Anvendelsesområde

ESSVE Hulplader er beregnet til brug ved sammenføring af forskellige typer trækonstruktioner. Anvendes ofte ved knudepunkter i tagspærkonstruktioner.


Beskrivelse

Fremstillet af 1,5 eller 2,0 mm varmforzinket stålplade. Fås også i en rustfri, syrefast udgave, A4, som bestillingsvare. Pladerne er udsty-

rede med 5,0 mm huller, og hulmønsteret følger gængse trænormer.

Montering

Hulpladerne monteres med fx 4,0 mm beslagsøm eller 5,0 mm beslagskrues. Beslaget kan fuldsømmes/skrues. Hvis der udelades søm/skrues, skal dette ske i midten af hver sømgruppe.





Specifikation

Materiale	Stål S250GD	A4
Nedre strækgrænse, fyk	Min. 250 MPa	-
Overfladebehandling	Varmforzinket 20 µm	Rustfrit, syrefast stål
Korrosionsklasse	C2	C5
Sømhuller Ø	5,0 mm	5,0 mm

Hulplade, rustfrit, syrefast stål, A4

Hulplade 1,5 mm



Art.nr.	Dimension b x c x d mm	Huller beslagsøm/-skrues Antal x Ø mm	CE- mærket	Antal/ enhed	Antal/ palle	Best. info
451367	40 x 160 x 1,5	8 x Ø 5,0	CE	25	2000	D
451370	80 x 200 x 1,5	20 x Ø 5,0	CE	25	2000	D

D = Direkte levering, 4 ugers leveringstid.