

STØVSUGERSLANGE

EVA - Udsugningsslange

BESKRIVELSE

Ekstruderet sugeslange.
Udvendigt korrugeret, indvendig glat.

EGENSKABER

EVA (Ethyl Vinyl Acetat)
Specielt velegnet til udsugning af svejserøg.
Velegnet som støvsuger- og friskluftslange. Anvendes
også som sugeslange på el- og trykluftværktøj.

Selvbærende konstruktion uden spiral.
Ved sammenpresning vender slangen tilbage til sin
oprindelige form.

Slangen tåler overkørsel.

Alle data er angivet ved 20°

Udvendig: Korrugeret
Indvendig: Glat
Temperatur: -25° til + 60



Udsugning

-Svejserøg
-Støvsugning

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Vacuum m. H ₂ O	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
EVA BLÅ						
2252008-0320	32,0	40,0	0,6	80	220	20
2252008-0380	38,0	47,0	0,6	100	300	20
2252008-0450	45,0	55,0	0,6	125	370	20
2252008-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20
2252008-0630	63,0	74,0	0,6	250	600	15
EVA SORT						
2252011-0250	25,0	32,0	0,6	60	150	20
2252011-0320	32,0	40,0	0,6	80	220	20
2252011-0380	38,0	47,0	0,6	100	330	20
2252011-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20
EVA GUL						
2252010-0500	50,0	60,0	0,6	150	450	20



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK