

PRODUKTDATABLAD

ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR

ECO AREA | Enkle armaturer til vej- og stibelysning



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Vejbelysning
- Gader
- Parkeringsanlæg
- Områdebelysning

PRODUKTFORDELE

- Funktionelt og minimalistisk design
- Lave vedligeholdelses- og driftomkostninger grundet lang levetid på LED
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Asymmetrisk lysfordeling til flere applikationsområder
- Robust hus i trykstøbt aluminium



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	60,00 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	100...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	16
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	15
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	24
Startstrøm	16 A
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	120 µs

Fotometriske data

Farvetemperatur	6500 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Lumen	7200 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdcn

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	135 ° x 75 °
-------------------	--------------

Dimensioner

Længde	409,0 mm
Bredde	151,0 mm
Højde	83,0 mm
Produktvægt	1554,00 g
Kabellængde	300 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...+50 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	- h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	- h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	SIDE ENTRY
Monteringssted	Mast

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Fatningstype	-
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG 1
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/ROHS/REACH

Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-35...+70 °C
---------------------------	--------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075425279	Folding carton box 1	448 mm x 121 mm x 200 mm	1754,00 g	10.84 dm ³
4058075425286	Shipping carton box 8	507 mm x 467 mm x 422 mm	14840,00 g	99.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.