

TopTherm filterventilatorer

Luftkapacitet 900 m³/h, med EC-teknologi

Best.nr. SK Filterventilator	3245.500 ¹⁾	3245.600 ¹⁾	3245.510 ¹⁾	Side
EMC-udførelse	—	■	—	
Mærkespænding, Volt, Hz	230, 50/60		115, 50/60	
Dimensioner, mm	B x H	323 x 323		
	D (T1)	25		
Maks. indbygningsdybde mm	D (T2)	130,5		
Luftkapacitet fritblæsende	900 m³/h			
Luftkapacitet med udgangsfiler inkl. standardfiltermåtte	1 x SK 3243.200: 680 m³/h	1 x SK 3243.060: 680 m³/h	1 x SK 3243.200: 680 m³/h	
	2 x SK 3243.200: 820 m³/h	2 x SK 3243.060: 820 m³/h	2 x SK 3243.200: 820 m³/h	
Diagonalventilator	EC-motor			
Mærkestrøm	1,33 A		2,5 A	
Effektforbrug	165 W			
Forsikring	4 A		6 A	
Støjniveau	72 dB (A)			
Driftstemperatur	–30°C til +55°C			
Opbevaringstemperatur	–30°C til +70°C			
Kapslingsklasse				
Standard	IP 51	IP 51	IP 51	
Med ekstra finfiltermåtte	IP 52	IP 52	IP 52	
Med vandstrålekappe	IP 56	IP 56	IP 56	
Tilbehør	Pk.			
SK Udgangsfiler	1 stk.	3243.200	—	3243.200 485
SK Udgangsfiler – EMC	1 stk.	—	3243.060	— 485
Reservefiltermætter	5 stk.	3173.100	3243.066	3173.100 483
Finfiltermætter	5 stk.	3183.100	3183.100	3183.100 484
Vandstrålekappe	1 stk.	3245.080	3245.080	3245.080 485
Blændafdækning	1 stk.	3243.020	3243.020	3243.020 485
Skabstermostat	1 stk.	3110.000	3110.000	3110.000 476
Digitalt temperatursdisplay-/regulator	1 stk.	3114.200	3114.200	3114.200 475
Hygrostat	1 stk.	3118.000	3118.000	3118.000 476
Hastighedsregulator og overvågning til EC-filterventilatorer	1 stk.	3235.440 ²⁾	3235.440 ²⁾	3235.440 ²⁾ 476

¹⁾ 0 – 10 V indgang og tachosignal-udgang

²⁾ På forespørgsel.

Specialspændinger mulige på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Konverteringstabel gammel/ny

Effektklasse	20/25 m ³ /h	55/66 m ³ /h	105/120 m ³ /h	180/160 m ³ /h	230/250 m ³ /h	550/600 m ³ /h	700/770 m ³ /h
Udskæringsdimensioner (gammel = ny)	92 x 92	124 x 124	177 x 177	224 x 224		292 x 292	
24 V	Ny	3237.124	3238.124	3239.124	3240.124	3241.124	–
	Gammel	3321.027	3322.027	3323.027	3324.027	3325.027	–
230 V	Ny	3237.100	3238.100	3239.100	3240.100	3241.100	3243.100
	Gammel	3321.107	3322.107	3323.107	3324.107	3325.107	3326.107
115 V	Ny	3237.110	3238.110	3239.110	3240.110	3241.110	3243.110
	Gammel	3321.117	3322.117	3323.117	3324.117	3325.117	3326.117
400 V	Ny	–	–	–	–	–	3244.140
	Gammel	–	–	–	–	–	3327.147
EMC-filterventilator, 230 V	Ny	3237.600	3238.600	3239.600	3240.600	3241.600	3243.600
	Gammel	3321.607	3322.607	3323.607	3324.607	3325.607	3326.607
Udgangsfiler	Ny	3237.200	3238.200	3239.200	3240.200	3243.200	
	Gammel	3321.207	3322.207	3323.207	3324.207	3325.207	
EMC-udgangsfiler	Ny	3237.060	3238.060	3239.060	3240.060	3243.060	
	Gammel	3321.267	3322.267	3323.267	3324.267	3325.267	
Vandstrålekappe	Ny	3237.080	3238.080	3239.080	3240.080	3243.080	
	Gammel	3321.800	3322.800	3323.800	3324.800	3326.800	
Blændafdækning	Ny	3237.020	3238.020	3239.020	3240.020	3243.020	
	Gammel	–	–	–	–	–	
Standard filtermåtte (IP 54)	Ny	3321.700	3322.700	3171.100	3172.100	3173.100	
	Gammel	3321.700	3322.700	3171.100	3172.100	3173.100	3327.700
Finfiltermåtte (IP 55)	Ny	–	3238.055	3181.100	3182.100	3183.100	
	Gammel	–	–	3181.100	3182.100	3183.100	