

Tilledninger

PKL®, H03VV-F

PVC-isolerede



Anvendelse

Anvendelse	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til udendørs brug.
Driftstemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter

Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC
Lederidentifikation	2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå, brun, sort
Udvendig kappe	Blyfri PVC

Teknik

Certificering	SEMKO <I>HAR</I>
Standard	HD 21.5
Mærkespænding	300/300 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKL®, H03VV-F uden beskyttelsesleder (X)

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvid	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 305 039	
2X0,75	Hvid	Sp 700	5,3	6,3	45	30 32 256 078	
2X0,75	Sort	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 256 751	
2X0,75	Sort	Sp 700	5,3	6,3	45	30 32 256 094	
3X0,75	Hvid	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 149	
3X0,75	Sort	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 136	