



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D er den mest omkostningseffektive, pålidelige, slanke og prismæssigt overkommelige lysstofrørsløsning. Disse forkoblinger er en del af et overordnet højeffektivt belysningsystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Selectalume II TL-D forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontage samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Anvendelseskode	II
Type/version	mk1
Lyskildetype	TL-D
Antal lyskilder	1 stk./enhed
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28
Automatisk genstart	Yes
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Driftsfrekvens (nom.)	45 kHz
Amplitdefaktor (nom.)	1,7

Effektfaktor (100 % belastning (nom.))	0,98
Forvarmningstid	1,6 s
Netspændingseffekt (AC)	202-254V-8%~+6%
Netspændingssikkerhed (AC)	198-264V-10%~+10%
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Forkoblingsfaktor (nom.)	0,98
Effekttab (nom.)	4,6 W
Startstrømspids (maks.)	18 A
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 744 connector

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (maks.)	200 pF
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Kabellængde hotwiring	0,75 m
Ledningens afisoleringslængde	8.0-9.0 mm
Dobbeltarmatur, master/slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Indgangsterminal, tværsnit	0.50-1.50 mm ²
Udgangsterminal, tværsnit	0.50-1.50 mm ²
Kabelkapacitet, ikke-strømførende udgangsledninger – jord (maks.)	200 pF
Kabelkapacitet, strømførende udgangsledninger – jord (maks.)	200 pF

Systemkendetegn

Nominal lyskildeeffekt, forkobling	58 W
Nominal lyskildeeffekt på TL-D	58 W
Systemeffekt på TL-D	54.1 W
Lyskildeeffekt på TL-D	49.5 W
Effekttab på TL-D	4.6 W

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	55 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	80 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	L 280x30x28
------------	-------------

Nøddrift

Nominelt lysudbytte efter 60 sekunder	100% of EBLF
Normal driftsspænding (DC)	220-240 V
Batterispænding, garanteret drift	176-275 V
Batterispænding, garanteret tænding	186-275 V
Nødforkobling, lumenfaktor (nom.)	100 %
Nominelt lysudbytte efter fem sekunder	50% of EBLF


Godkendelse og anvendelsesområde

Indeks over energieffektivitet	A2 BAT
IP-klassifikation	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz... 30 MHz	EN55015
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Godkendelser	F-makering CE mærkning ENEC certificering CCC certifikat C-Tick certifikat PSB certifikat TISI mærkning SIRIM godkendelse CB certifikat CCC certificate VDE-EMV certifikat
Summe- og støjniveau	< 30 dB(A)

Produktdata

Fuldstændig produktkode	872790089739500
Ordreprodukt navn	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8711500999078
Ordrekode	89739500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	913713032266
Nettovægt (stykke)	0,193 kg

Målskitse



HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

