

Kabelføring

Kabelindføring



Kabelindføringstyller

Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.

Materiale:

- Grundkrop: Polypropylen
- Tylle/kappe: Termoplastisk elastomer

Kapslingsklasse:

IP 55 ved korrekt montage.

Kabler per tylle	Maks. Ø mm	Pk.	Best.nr. PS
8	13	25 stk.	4316.000
3	21	25 stk.	4317.000
1	47	25 stk.	4318.000



Gennemføringstyller

Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.


Materiale:

- Yderkappe: Polypropylen beklædt med termoplastisk elastomer
- Pakning: Cellegummi

Kapslingsklasse:

IP 55 ved korrekt montage.

Pk.	Best.nr. PS
10 stk.	4311.000



Profil til kabelindføring i midten

Til TS, CM, TP

Til montage på flangeplader. Et bedre alternativ til elastisk klemprofil takket være:

- Lettere montage
- Fuldfladeunderstøttelse
- Høj aftætningsgrad for de kabler, der føres ind i skabet.

Materiale:

- Ekstruderet aluminiumprofil
- Pakning: PU-skum
- Tværsnit: 30 x 25 mm

Kapslingsklasse:

IP 55 ved korrekt montage.

Bemærk:


1 sæt er tilstrækkeligt til en bundåbning op til skabsbredde 800 mm.
Fra skabsbredde 1000 mm er der to bundåbninger. Der kan monteres 2 sæt per skab.

Til skabsbredde mm	Pk.	Best.nr. TS
600	1 sæt	8802.060
800	1 sæt	8802.080
1000	2 sæt	8802.100
1200	2 sæt	8802.120
1600	2 sæt	8802.160



Tilbehør:

- Kabelafstøtningsskinne (vinkelprofil), se side 717.
- C-profilskinne 30/15, se side 653.



Y = Montageplade der kan reguleres i dybden i trin på 25 mm (sidste hulafstand 30 mm).