



DCN692N

18V XR Li-Ion kulløs 2-gears sømpistol, løs enhed

- XR Li-Ion 2-gears sømpistol med kulløs motorteknologi.
- 2 gear - eller kraftniveauer - for at optimere sømpistolen til affyring af alle længder søm
- Fordele som længere køretid, hurtigere klargøring til affyring, mindre rekyle og større holdbarhed ved affyring af korte søm
- Kulløs motorteknologi kan skyde op til 90 mm ringsøm i blødt træ og et 63 mm i hårdt træ.
- Serieskydning sikrer høj produktivitet - enkeltskydning sikrer høj præcision.
- En mekanisk sømpistol frem for en gasdreven sikrer ensartet ydeevne mellem -20 og 50 grader, og der er ikke behov for regelmæssig rengøring.
- Som markedets førende i vibration og lyd, tilbyder sømpistolen en høj brugersikkerhed.
- Alsidigt 30-34 graders magasinvinkel til de fleste halvhovedsøm samt båndsøm.
- Vendbar bæltékrog til transport på byggepladsen eller ophænging på rafter
- Dybdeindstilling justeres let på et hjul
- Bedre oversigt og holdbarhed samtidig med beskyttelse af arbejdsemnet med den bløde spids
- Ergonomisk og kompakt design sikrer, at maskinen passer i mellemrum på ned til 400 mm mellem rafter til gipsvægge
- Gasfri drift giver en betydelig besparelse i driftomkostninger
- Nøglefri og let tilgængelig front gør det nemt at fjerne fastsiddende søm, og minimerer brugers uproduktive tid
- Akku-sømpistol giver dig mulighed for at arbejde ubesværet, og uden sikkerhedsrisiko ved efterslæbende ledning.
- Brugeren låser let aftrykkeren på dykkerpistolen for at undgå utilsigtet affyring
- Spærring sikrer, at værktøjet er beskyttet med affyring uden søm i magasinet.

Batteri	XR Li-Ion
Spænding	18 V
Batteri-kapacitet	- Ah
Søm-/dykkerdiameter	2.8 - 3.3 mm
Magasinvinkel	30-34° °
Magasinladning	Lades bagfra
Søm-/dykkerlængde	50 - 90 mm
Magasin-kapacitet	Op til 55 søm
Affyringstilstand	Enkelt-/ & Serieskud
Længde	345 mm
Bredde	125 mm
Højde	338 mm
Vægt	4.1 kg
Dykkerpistol-funktion	Selektiv
Integreret bæltékrog	Ja
Udbedring ved fastsiddende søm	Ja