

PRODUKTDATABLAD

T SLIM DIM 60 320° 7 W/2700K E14

LED SPECIAL T SLIM DIM | Dæmpbare slanke LED-lyskilder



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Mindre designerarmaturer
- Hvor kompakte og effektive lyskilder er nødvendige
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Nem udskiftning af halogenlyskilde grundet kompakt design
- Specielt egnet til små designerarmaturer
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- LED-alternativ til konventionelle 230V lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant kromaticitet



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	7,00 W
Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	320
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	60 W



Fotometriske data

Nominel lysstrøm	806 lm
Målt lumenstrøm	806 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	320,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	92,0 mm
Diameter	20,0 mm
Udvendig kolbe	T20
Længde	92,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	87 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	E
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDTSLIM60D 7W/
--------------	-----------------

SIKKERHEDSANVISNING

For at sikre fuldt lysudbytte og lang levetid anbefales det at fjerne evt. glas eller cover på armaturet.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075607316	Folding carton box 1	21 mm x 49 mm x 130 mm	56,00 g	0.13 dm ³
4058075607323	Shipping carton box 6	111 mm x 83 mm x 106 mm	400,00 g	0.98 dm ³
4058075607330	Shipping carton box 96	350 mm x 238 mm x 239 mm	6854,00 g	19.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For garanti se

▶ www.osram-lamps.dk/garanti

For flere produkter og information om LED-lyskilder se

▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.